

UTE

Spécification française harmonisée
Système CENELEC d'assurance de la qualité
12, Place des Etats-Unis
75783 PARIS CEDEX 16

Téléphone : (1) 723-72-57 Télex : CEFUTE 620434F

DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE
KOMMISSION IN DIN UND VDE

Strassmannallee 15, D-6000 FRANKFURT/MAIN 70

BRITISH STANDARDS INSTITUTION
2 Park Street, GB-LONDON W1A 2BS

CECC 90 106-082

EDITION 1 - 1985
ISSUE 1 - 1985

Page 1

Nombre total de pages : 5
Total number of pages : 5

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 90 000

SS : CECC 90 100

FS : CECC 90 106

GA 72

(3/30.09.85)

DESSIN ET DIMENSIONS :
OUTLINE AND DIMENSIONS :

CEI 181-2 - Types 050 G 09 - 050 G 08
IEC 181-2 - Types 050 G 09 - 050 G 08

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure 1
See Figure 1

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des
boîtiers différents de ceux indiqués ci-dessus
voir 90 106

NOTE : For alternative packages see 90 106

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 106
DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 106

54/74 ALS 353
54/74 ALS 353U

SELECTEUR/MULTIPLEXEUR DE MOTS DE 4
ELEMENTS BINAIRES A SORTIES 3 ETATS
INVERSEES

4 TO 1 DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
WITH 3 STATE INVERTING OUTPUTS

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium, boîtiers
avec ou sans cavité.
Silicon monolithic bipolar integrated circuit,
cavity/non-cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : P, Y, L
ASSESSMENT LEVELS :

1 - CONDITIONS LIMITEES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE

Voir 1 de la FS 90 106
See 1 of FS 90 106

2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Voir 2 de la FS 90 106
See 2 of FS 90 106

Se reporter à la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaître les fabricants
dont les composants conformes à cette spécification particulière sont homologués.
Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in
the current CECC 00 200 : Qualified Products List.

3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Double sélecteur multiplexeur de mots de 4 éléments binaires à sorties 3 états inversées
- Function : Dual 4-line to 1-line data selector/multiplexer with 3 state inverting outputs
- Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-après
- Terminal identification and block-diagram : see Figure 1




FIG. 1

- Courants et facteurs de charge (voir 2.7 de 90 106)
- Currents and load factors (see 2.7 of 90 106)

$I_{OLA} = 12 \text{ mA}$ Facteur de charge de sortie : 120
Output load factor

$I_{OHB} = -1\,000 \text{ } \mu\text{A}$ Facteur de charge de sortie : 50
Output load factor

$I_{ILA} = -0,1 \text{ mA}$ Facteur de charge d'entrée : 1
Input load factor

$I_{IHB} = 20 \text{ } \mu\text{A}$ Facteur de charge d'entrée : 1
Input load factor

4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 106)
 VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 106)

- Conditions de charge : le facteur de charge peut être compris entre 1 et 50 selon l'appareillage utilisé.

- Load conditions : the load factor shall be between 1 and 50 according to the type of test equipment in use.

- Table de vérification pour les modèles ALS 353 et ALS 353U : selon Tableau 1 ci-après.

- Truth table for the types ALS 353 and ALS 353U : see Table 1.

TABLEAU 1
TABLE 1

S_0	S_1	I_n^0	I_n^1	I_n^2	I_n^3	$\bar{Y}_n$	O_n
X	X	X	X	X	X	1	Z
0	0	0	X	X	X	0	1
0	0	1	X	X	X	0	0
1	0	X	0	X	X	0	1
1	0	X	1	X	X	0	0
0	1	X	X	0	X	0	1
0	1	X	X	1	X	0	0
1	1	X	X	X	0	0	1
1	1	X	X	X	1	0	0

$n = 1, 2$

- Séquence de tests minimale - Pour les modèles ALS 353 et ALS 353U appliquer les combinaisons suivantes :

- Minimum sequence of tests - For the types ALS 353 and ALS 353U the following combinations shall apply :

La séquence suivante prend en compte simultanément les pires cas de la vérification fonctionnelle et les interactions de toute nature (par exemple diaphonie). En cas de litige lors de l'application de la Table de vérification fonctionnelle la séquence ci-après devra être utilisée comme référence.

The following sequence takes simultaneously into account all the worst cases of functional verification and any internal interactions (for example crosstalk). In case of conflict, when applying the truth table the following sequence shall be used as reference.

$\bar{Y}_1$	I_1^0	I_1^1	I_1^2	I_1^3	O_1	Opérateur 2 Operator 2
1	0	0	0	0	Z	Vérification du tableau 1 pour chacune de ces 4 combinaisons
1	1	1	1	1	Z	Table 1 has to be verified for each of these 4 combinations
0	0	0	0	0	1	
0	1	1	1	1	0	

$\bar{Y}_2$	I_2^0	I_2^1	I_2^2	I_2^3	O_2	Opérateur 1 Operator 1
1	0	0	0	0	Z	Vérification du tableau 1 pour chacune de ces 4 combinaisons
1	1	1	1	1	Z	Table 1 has to be verified for each of these 4 combinations
0	0	0	0	0	1	
0	1	1	1	1	0	

- 5 CARACTERISTIQUES STATIQUES A 25 °C (selon sous-groupe A3 de 90 106) ET A T_{amb} max. ET T_{amb} min. (selon sous-groupes A4a et A4b de 90 106)
 STATIC CHARACTERISTICS AT 25 °C (see sub-group A3 of 90 106) AND AT T_{amb} max. AND T_{amb} min. (see sub-groups A4a and A4b of 90 106)

Essais à effectuer et sanctions correspondantes selon Tableau 2 ci-après.

Tests to be performed and corresponding limits : see Table 2.

TABLEAU 2
TABLE 2

PARAMETRES PARAMETERS	SANCTIONS LIMITS	CONDITIONS SUR LES ENTREES INPUT CONDITIONS		CONDITIONS SUR LES SORTIES OUTPUT CONDITIONS	V_{CC}
		ENTREE MESUREE INPUT UNDER TEST	AUTRES ENTREES OTHER INPUTS		
V_{OLA}	0,4 V		$I_n^0 = 2$ V les autres = 0,8 V the others	12 mA	4,5 V
V_{OHB}	2,4 V		0,8 V	- 1 mA	4,5 V
- V_{IKA}	1,5 V	- 18 mA	0 V	N.C.	4,5 V
- I_{OXA} (1) - I_{OXB} (1)	112 mA 30 mA		0 V	2,25 V	5,5 V
I_{OZHA}	20 μ A		5,5 V	2,7 V	5,5 V
- I_{OZLA}	20 μ A		5,5 V	0,4 V	5,5 V
- I_{ILA}	0,1 mA	0,4 V	5,5 V	N.C.	5,5 V
I_{IHA}	0,1 mA	7,0 V	0 V	N.C.	5,5 V
I_{IHB}	20 μ A	2,7 V	0 V	N.C.	5,5 V
I_{CCHA} ALS 353 ALS 353U	12 mA		0 V	N.C.	5,5 V
	6 mA				
I_{CCZA} ALS 353 ALS 353U	13 mA		5,5 V	N.C.	5,5 V
	7 mA				

N.C. : Non connectées - Not connected

n = 1, 2

- (1) Les conditions de sortie ont été choisies de façon à obtenir un courant qui soit approximativement la moitié du courant réel de sortie en court circuit, I_{OS}

The output conditions have been chosen to produce current that closely approximates one half of true short circuit output current I_{OS}

- 6 CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES A 25 °C (selon 3 et sous-groupe A5 de 90 106) ET A T_{amb} max. ET T_{amb} min. (selon 3 et sous-groupes C11a et C11b de 90 106)
 DYNAMIC CHARACTERISTICS AT 25 °C (see 3 and sub-group A5 of 90 106) AND AT T_{amb} max. AND T_{amb} min. (see 3 and sub-groups C11a and C11b of 90 106)

Temps de propagation : circuit de charge C

Propagation times : load circuit C

Sanctions en ns

Limits in ns

MODELES DEVICE TYPE	PARAMETRES PARAMETERS	ENTREES → SORTIES INPUTS → OUTPUTS	T _{amb} = 25 °C max.	74 ALS		54 ALS	
				min.	max.	min.	max.
ALS 353	t _{PLH}	I _n → O _n	17	4	18	4	21
ALS 353U			24	4	25	4	26
ALS 353	t _{PHL}		12	3	13	3	15
ALS 353U			19	4	20	4	21
ALS 353	t _{PLH}	S ₀ , S ₁ → O _n	23	5	24	5	28
ALS 353U			44	6	45	6	46
ALS 353	t _{PHL}		20	5	21	5	24
ALS 353U			31	5	32	5	33
ALS 353	t _{PZL}	Ȳ _n → O _n	15	3	16	3	19
ALS 353U			22	4	23	4	24
ALS 353	t _{PZH}		12	3	13	3	15
ALS 353U			22	4	23	4	24
ALS 353	t _{PLZ}		13	2	14	2	16
ALS 353U			26	4	27	4	28
ALS 353	t _{PHZ}		9	2	10	2	12
ALS 353U			40	6	41	6	42

$n = 1, 2$

- 7 CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES COMPLEMENTAIRES A 25 °C (selon sous-groupe C15 de 90 106)
 ADDITIONAL DYNAMIC CHARACTERISTICS AT 25 °C (see sub-group C15 of 90 106)

Non applicable - Not applicable

- 8 ESSAIS FONCTIONNELS ET ELECTRIQUES SPECIAUX
 (Essais à effectuer dans un sous-groupe supplémentaire avec les mêmes exigences qu'en sous-groupe C14 de 90 106)
 SPECIAL ELECTRICAL AND FUNCTIONAL TESTS
 (Test to be performed in an additional sub-group with inspection requirements as in sub-group C14 of 90 106)

Non applicable - Not applicable

- 9 Marquage du composant - Identification à la commande
 Marking of component - Ordering information

Voir 2.5 et 2.6 de la CECC 90 000.

See 2.5 and 2.6 of CECC 90 000.