

UTE

Spécification française harmonisée
Système CENELEC d'assurance de la qualité

12, Place des États-Unis
 75783 PARIS CEDEX 16

Téléphone : (1) 47-23-72-57 - Téléc : CEFUTE 620434F

CECC 90 201-003

ÉDITION 1 - 1986
 ISSUE 1 - 1986



Page 1

Nombre total de pages : 12
 Total number of pages :

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
 DE QUALITÉ CONFORMÉMENT À :

*ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
 IN ACCORDANCE WITH :*

GS : CECC 90 000 - (NF C 86-020)

SS : CECC 90 200 - (NF C 86-100)

FS : CECC 90 201 - (NF C 86-112)

UTE C 86-112/R3

(7/25-03-86)

DESSIN ET DIMENSIONS :
 OUTLINE AND DIMENSIONS :

CEI 191-2 - Types : A 73A - A 73B
 IEC 191-2 - Types :


Référence nationale : F 138 (SP)
 National reference :

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS :
 TERMINAL CONNECTIONS :

Vue de dessus/Top view



Entrée	Input	I
Sortie	Output	O
Ajustage	Adjustment	A



SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE
 POUR MICROSTRUCTURES ANALOGIQUES
 SELON FS 90 201

*DETAIL SPECIFICATION
 FOR ANALOGUE INTEGRATED CIRCUITS
 IN ACCORDANCE WITH FS 90 201*

783 Cat B

Régulateur de haute tension positive ajustable -
 3 broches

3 terminal high-voltage adjustable regulator

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
 TYPICAL CONSTRUCTION :

Pastille silicium monolithique, technologie bipolaire
 Planar avec transistor de sortie MOS haute tension,
 boîtiers plastique à connexions en cuivre

*Monolithic, Silicon die, Planar bipolar technology with
 high voltage double diffused MOS output transistor,
 plastic package with copper leads*

NIVEAU D'ASSURANCE DE QUALITÉ : Y, L
 ASSESSMENT LEVEL :

APPLICATION ÉLECTRIQUE :
 ELECTRICAL APPLICATION :

- Tension de sortie réglée positive ajustable entre + 1,25 Vdc et + 125 Vdc
- *Output positive regulated voltage adjustable between + 1,25 Vdc and + 125 Vdc*
- Courant de sortie : 0,7 Adc max
- *Output current : 0,7 Adc max*
- Protection interne contre les surcharges thermiques
- *Internal thermal overload protection*
- Limitation interne constante du courant de court-circuit avec la température
- *Internal short-circuit current limiting constant with temperature*
- Compensation de l'aire de sécurité du transistor de sortie
- *Output transistor safe-area compensation*

Se reporter à la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaître les fabricants dont les composants conformes à cette spécification particulière sont homologués.

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current CECC 00 200 : Qualified Products List.

2 VALEURS LIMITES (Pas pour les besoins du contrôle) RATINGS (LIMITING VALUES) (Not for inspection purpose)

Elles sont applicables dans toute la gamme de température de fonctionnement, sauf indication contraire (voir CECC 90 200)

These apply over the operating temperature range, unless otherwise stated (see CECC 90 200)

2.1 Valeurs maximale et minimale de la tension entre la borne de référence et chacune des autres bornes : non applicable
Maximum and minimum values of voltage between the reference terminal and each other terminal : not applicable

2.2 Autre(s) valeur(s) limite(s) de tension entre des bornes spécifiées : non applicable
Other limiting value(s) of voltage between any specified terminals : not applicable

2.3 Courant de sortie permanent maximal
Maximum continuous output current

$$I_{OA} = 700 \text{ mA dc}$$

2.4 Dissipation de puissance interne permanente maximale avec référence à une courbe ou un facteur de réduction en fonction de la température ambiante ou du point de référence
Maximum continuous internal power dissipation with reference to a derating curve or factor related to the reference point temperature or ambient temperature

$$T_{amb} = + 25 \text{ °C} \quad P_{DA} = 20 \text{ W (avec radiateur infini/with infinite heatsink)}$$

(La dissipation de puissance est limitée intérieurement)
(Power dissipation is internally limited)

$$R_{\theta(j-a)} = 62,5 \text{ °C/W} \quad R_{\theta(j-c)} = 4 \text{ °C/W}$$

2.5 Valeur absolue maximale de la tension différentielle (entrée à sortie)
Maximum absolute value of differential voltage (input to output)

$$|V_I - V_O| = 125 \text{ V dc}$$

2.6 Températures ambiantes de fonctionnement minimale et maximale ou du point de référence
Maximum and minimum ambient or reference point operating temperatures

$$\text{Cat B : } 0 \text{ °C} \leq T_{amb} \leq + 70 \text{ °C}$$

2.7 Températures de stockage minimale et maximale
Maximum and minimum storage temperatures

$$- 65 \text{ °C} \leq T_{stg} \leq + 150 \text{ °C}$$

2.8 Conditions limites mécaniques ou d'environnement particulières au dispositif
Any specific mechanical or environmental ratings peculiar to the device

La surface du radiateur est connectée à la broche de sortie
The output terminal is in electrical contact with the mounting heatsink

2.9 Conditions limites interdépendantes : aucune
Interdependence of limiting conditions : none

- 2.10 Valeur maximale de la durée de court-circuit : t_{OS} indéfinie
Maximum value of short circuit time : *indefinite*

3 CONDITIONS D'UTILISATION RECOMMANDÉES ET CARACTÉRISTIQUES ASSOCIÉES
(Pas pour les besoins du contrôle) – Voir 3 de CECC 90 201
RECOMMENDED CONDITIONS OF USE AND ASSOCIATED CHARACTERISTICS
(Not for inspection purpose) – See 3 of CECC 90 201

- 3.0 Conditions générales de mesure des caractéristiques (Voir 4.0 ci-après)
Characteristics general measurement conditions (See 4.0 after)

$$|V_I - V_O| = 25 \text{ Vdc}, I_O = 0,5 \text{ Adc}$$

$0^\circ\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq 70^\circ\text{C}$ (sauf indication contraire) à condition que 2.3 et 2.4 soient respectés
(unless otherwise specified) provided that 2.3 and 2.4 are respected

- 3.1 Tensions d'entrée maximale et minimale dans la plage de régulation
Maximum and minimum input voltages for regulation range

$$+ 11,25 \text{ Vdc} \leq V_I \leq + 125 \text{ Vdc}$$

- 3.2 Gamme de tension de sortie (régulateur ajustable)
Output voltage range (adjustable regulator)

$$V_{\text{REF}} \leq V_O \leq + 115 \text{ Vdc}$$

- 3.3 Valeurs absolues maximale et minimale de la tension différentielle (entrée à sortie)
Maximum and minimum absolute values of differential voltage (input to output)

$$10 \text{ Vdc} \leq |V_I - V_O| \leq 125 \text{ Vdc}$$

- 3.4 Valeur moyenne de la variation à long terme de la tension régulée de sortie (pour une période donnée)
Average value of long term variation of the regulated output voltage (over a stated period)

$T_{\text{amb}} = + 70^\circ\text{C}$ pour les points de mesure extrêmes
for end point measurements

$$|V_I - V_O| = + 125 \text{ Vdc} : 0,2 \% \text{ pour/for } 1\,000 \text{ h}$$

- 3.5 Gamme de courant de sortie régulée
Regulated output current range

Pour maintenir la régulation avec $|V_I - V_O| = 125 \text{ Vdc}$ } $I_{OB} = 15 \text{ mAdc}$
To maintain regulation with $|V_I - V_O| = 125 \text{ Vdc}$
 $+ 15 \text{ mAdc} \leq I_O \leq I_{OA}$ (voir/see 2.3)

- 3.6 Coefficient maximal de régulation en fonction de la tension d'entrée (pour une gamme de tension d'entrée spécifiée)
Maximum input regulation coefficient (over a specified range)

$$+ 20 \text{ Vdc} \leq V_I - V_O \leq + 125 \text{ Vdc}$$

$$\bullet \text{ à } T_{\text{amb}} = + 25^\circ\text{C} : K_{\text{RIVA}} = 0,01 \% / V_O$$

$$\bullet \text{ à } T_{\text{amb min}} \text{ et/and } T_{\text{amb max}} : K_{\text{RIVA}} = 0,02 \% / V_O$$

- 3.7 Valeur minimale du taux de rejection de l'ondulation résiduelle de la tension d'entrée
Minimum value of the ripple rejection ratio of the input voltage

$V_O = +10 \text{ Vdc}$, $f = 100 \text{ Hz}$, $C_{REF} = 10 \mu\text{F}$, $\Delta V_{Im} = +10 \text{ V}$ crête à crête/peak to peak
 (Voir/see 4.0.1)

- à $T_{amb} = +25^\circ\text{C}$: $K_{RRB} = 66 \text{ dB}$
- à T_{amb} min et/and T_{amb} max : $K_{RRB} = 60 \text{ dB}$

- 3.8 Coefficient maximal de régulation en fonction de la charge (pour une gamme de courant de sortie spécifiée)
Maximum load regulation coefficient (over a specified output current range)

$15 \text{ mAdc} \leq I_O \leq I_{OA}$

- à $T_{amb} = +25^\circ\text{C}$: $\begin{cases} \bullet V_O \leq +5 \text{ Vdc} : \Delta V_{OA} = 25 \text{ mVdc} \\ \bullet V_O \geq +5 \text{ Vdc} : K_{ROVA} = 0,5 \% / V_O \end{cases}$
- à T_{amb} min et/and T_{amb} max : $\begin{cases} \bullet V_O \leq +5 \text{ Vdc} : \Delta V_{OA} = 70 \text{ mVdc} \\ \bullet V_O \geq +5 \text{ Vdc} : K_{ROVA} = 1,5 \% / V_O \end{cases}$

- 3.9 Valeur moyenne de la tension de bruit en sortie
Average value of output noise voltage

$T_{amb} = +25^\circ\text{C}$, $10 \text{ Hz} \leq f \leq 10 \text{ kHz}$: $V_{On} = 0,003 \% / V_O$

- 3.10 Valeur maximale du coefficient de température de la tension régulée de sortie : non applicable
Maximum value of the temperature coefficient of regulated output voltage : not applicable

- 3.11 Valeur maximale du courant de polarisation intrinsèque I_{IQ} ($I_{IQ} = I_I - I_O$) dans des conditions spécifiées de la tension d'entrée, à courant de sortie nul (courant de repos)
Maximum value of device current I_{IQ} ($I_{IQ} = I_I - I_O$) with specified conditions of input voltage with zero output current (quiescent current)

$V_I = +25 \text{ V}$

$I_O = 0$

$0^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +70^\circ\text{C}$: $I_{IQA} = 110 \mu\text{Adc}$

- 3.12 Variation maximale du courant I_{IQ} dans des conditions spécifiées de variation de la tension d'entrée et de variation du courant de sortie
Maximum variation of current I_{IQ} with specified conditions of input voltage change and load current change

$15 \text{ mAdc} \leq I_O \leq I_{OA}$, $15 \text{ Vdc} \leq |V_I - V_O| \leq 125 \text{ Vdc}$, $P_D \leq P_{DA}$

$0^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +70^\circ\text{C}$: $\Delta I_{IQA} = 5 \mu\text{Adc}$

- 3.13 Valeur maximale du courant de court-circuit : non approprié
Maximum value of short circuit current : not appropriate

- 3.14 Valeurs maximale et minimale de la tension de référence
Maximum and minimum values of reference voltage

$15 \text{ mAdc} \leq I_O \leq I_{OA}$, $+10 \text{ Vdc} \leq V_I - V_O \leq +125 \text{ Vdc}$, $P_D \leq P_{DA}$

$+1,2 \text{ Vdc} \leq V_{REF} \leq +1,3 \text{ Vdc}$

3.15 Valeurs maximales de la réponse transitoire aux variations de la tension d'entrée : non applicable
Maximum values of transient response to changes of input voltage : not applicable

3.16 Valeurs maximales de la réponse transitoire aux variations du courant de charge : non applicable
Maximum values of transient response to changes of load current : not applicable

3.17 Domaine de fonctionnement : voir SG A3 ci-après
Operating area : see SG A3 after

3.18 Valeur maximale de limitation du courant de sortie
Maximum value of limited output current

Il existe un circuit de limitation interne du courant de court-circuit demeurant constant avec la température
There is an internal short circuit current limiting constant with temperature

$$V_I = +25 \text{ Vdc}, \quad I_{OKA} = 1,2 \text{ Adc}$$

4 CONDITIONS D'ESSAIS ET EXIGENCES DE CONTRÔLE : voir 4 de CECC 90 201 TEST CONDITIONS AND INSPECTION REQUIREMENTS : see 4 of CECC 90 201

Différents circuits de mesure peuvent être utilisés. Si les résultats obtenus ne correspondent pas à ceux spécifiés avec le circuit ci-après, celui-ci seul devra être utilisé
Alternative measurement circuits can be used. If the results do not correlate with those specified with the following circuit, this circuit must be used as reference

4.0 Schéma Circuit diagram

