



STANDARDIZATION

**GUAINE FLESSIBILI E RACCORDI
SERIE LEGGERA**
**Flexible Sheaths and Connectors
Light Series**

FOGLIO	1	DI	4	EDIZ.	06/94
SHEET		OF		ISSUED	

STANDARD N° 1.000.102

REVIS.	1					
--------	---	--	--	--	--	--

SOSTITUISCE	1.250.001
REPLACE	

INDICE:

Guaina flessibile Serie Leggera
rivestimento esterno PVC.....Pag. 2

Raccordo diritto maschio ISO 228/1 Pag. 3

Raccordo diritto maschio PG DIN 40430 Pag. 4

INDEX:

Light Series Flexible Sheath
with External PVC Coating Pag. 2

ISO 228/1 Straight Male Connector.....Pag. 3

PG DIN 40430 Straight Male Connector Pag. 4

01	06/94	Nuova Edizione First issue	De Paolis	Ornelli	Coassin
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION	COMPILED	CHECKED	APPROVED



STANDARDIZATION

**GUAINA FLESSIBILE SERIE LEGGERA
RIVESTIMENTO ESTERNO PVC
Light Series Flexible Sheath with
External PVC Coating**

FOGLIO SHEET	2	DI OF	4	EDIZ. ISSUED	06/94
STANDARD N°		1.000.102			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	1.250.001				

CLASSIF. 01831



Es. di designaz.:

0.111685.W Guaina flex Serie Leggera
D. 1/4" - 10 x 14,3 con
Rivestim. esterno in PVC

Ex. of design.:

0.111685.W Light series flex sheath
D. 1/4" - 10 x 14,3
external PVC coating

DIAM. NOMINALE Nom. Diam. Ø	DIMENSIONI (mm) Dimensions (mm)		MASSA Mass Kg/m	CODICE Code
	Ø INT. Int.	Ø EST. Ext.		
1/4"	10	14,3	-	0.111685.W
3/8"	13	17,5	-	0.111686.X
1/2"	15	19	-	0.111687.Z
1/2"	17	21	-	0.111688.G
3/4"	21	26,3	-	0.111689.A
1"	28	33	-	0.111690.F
1.1/4"	37	42,5	-	0.111691.R
1.1/2"	45	51	-	0.111692.V
2"	52	59,5	-	0.111693.W
* 2.1/2"	65	75	-	0.115217.V
* 3"	80	90	-	0.115218.D
* 4"	110	120	-	0.115219.E

Dimensioni e pesi: Indicativi secondo standard costruttore, comunque in accordo con i raccordi Serie Leggera.

Grado di protezione : IP 54.

Costruzione: Guaina portacavi flessibile costituita da tubo flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno in PVC autoestinguente, resistente ad acqua, olii, grassi, solventi, ed eventuali interposizioni tra le spire metalliche di filo tessile a salvaguardia del rivestimento stesso.

Temperatura di esercizio: -15° C + 70° C anche in presenza di sollecitazioni meccaniche quali piegatura, urti, vibrazioni.

Nota (*): Esecuzioni speciali (dati tecnici a cura del fornitore).

Dimensions and weights: Approximate as per mnfr's std and in accordance with fittings Light Series .

Protection degree: IP 54.

Costruction: Double-fastening flexible cable sheath consisting of a braided galvanized steel tube with self-extinguishing external PVC lining for protection against water, oil, grease, solvents, and the possible insertion of textile yarn between the metallic coils.

Working temperature: -15° C to + 70° C even with mechanical stresses involving bending, impacts and vibrations

Note (*): Special executions (Technical data by mnfr. care)