

+

&C.S.
odurloe



STANDARDIZATION

CAVO B.T. UNIPOLARE TIPO SiAF
1 CORE L.V. CABLE SiAF TYPE

FOGLIO	2	DI	2	EDIZ.	06/95
SHEET		OF		ISSUED	

STANDARD N° 1.220.002

REVIS.	1				
--------	---	--	--	--	--

SOSTITUISCE REPLACES	Pari numero ed. 03/89
-------------------------	-----------------------

CLASSIFICAZIONE: 0181131

Es. di design.:
0.111375.F Cavo Bassa Tensione
SiAF 1x1,5 mm²
Colore anima: Marrone

Ex. of design.:
0.111375.F Low Voltage Cable
SiAF 1x1,5 mm²
Core Colours: Brown

Sezione	Ø sul conduttore di CU mm	Ø esterno max.	Massa	Resistenza Elettrica	Codice
Section mm ²	Ø on CU conduct. of mm	max. ext. Ø mm	Mass Kg/Km	Electrical res. max. 20°C ohm/Km	Code
1x0,75	1,2	2,8	11	24,7	0.111373.D
1x1	1,4	3,0	14	18,5	0.111374.E
1x1,5	1,7	3,3	19	12,7	0.111375.F
1x2,5	2,2	4,0	30	7,60	0.111376.G
1x4	3,1	4,7	47	4,71	0.111377.A
1x6	3,8	5,4	56	3,14	0.111378.H
1x10	5,0	6,9	110	1,82	0.111379.K
1x16	6,3	8,9	175	1,16	0.111380.G
1x25	8,0	10,5	280	0,743	0.111381.V
1x35	9,2	13,0	375	0,527	0.111382.W
1x50	11,0	15,0	530	0,368	0.111383.X
1x70	13,0	17,5	730	0,259	0.111384.Z
1x95	15,2	19,7	975	0,196	0.111385.S
1x120	17,0	21,5	1230	0,153	0.111386.T

Costruiti secondo norme DIN 57250 - VDE 250
Tensione Nominale Uo/U: 300/500V.
Temperatura Nominale Esercizio: 180°C
Temperatura Max. per brevi periodi: 250°C
Conduttore: Corda flessibile in Rame Rosso.
Isolante: Gomma Siliconica.
Colore anima: Marrone.
Pezzatura: 100 m fino alla sez. 35 mm², 50 m oltre.

Complying with DIN 57250 - VDE 250 Stds.
Voltage rating Uo/U: 300/500V.
Rated Working Temperature: 180°C
Max. Temperature for short periods: 250°C
Conductor: Flexible untinned copper.
Insulating material: Silicone rubber.
Core Colours: Brown.
Length of sections: 100 m up to 35 mm² sect. 50 m over.