

+

document details: DANIELI 1.300.002 0



FOGLIO SHEET	1	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	05/94
STANDARD N°			1.300.002		
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE			-		

01	05/94	Nuova Edizione First issue	De Paolis	Ornelli	Coassin
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION	COMPILED	CHECKED	APPROVED




STANDARDIZATION

DISPERSORE TONDO ACCIAIO / RAME PER RETI DI MESSA A TERRA Round Steel / Copper Grounding Rod

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	05/94
STANDARD N°		1.300.002			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	-				

PUNTA D' INFISSIONE - Tip



Es. di design.:

0.314486.T Punta d'infiissione in acciaio temperato con innesto conico maschio per dispersore di terra Ø 20 mm.

Ex. of design.:

0.314486.T Tempered steel tip with male conical joint for grounding rod Ø 20 mm.

Ø [mm]	CODICE Code
20	0.314486.T

DISPERSORE DI TERRA - Copper plated grounding rod



Es. di design.:

0.314487.R Dispersore di terra in acc. ramato Cu ≥ 300 µm
Lung. 1,5 m - Ø 20 mm.

Ex. of design.:

0.314487.R Copper plated grounding rod - Cu ≥ 300 µm
Length. 1,5 m - Ø 20 mm.

Ø	L [m]	Section [mm ²]	MASS [Kg]	CODICE Code
20	1,5	314	3,7	0.314487.R

Nota: Con doppio innesto, femmina inferiore, maschio superiore
Esecuzione totalmente ramata, preventiv. Nichelata.
Spessore ramatura superiore a 300 micron.
Prolungabili ad innesto
Costruzione in accordo Norme DIN VDE 0151/06.86

Note: With double joint, female downside, male upside
Totally copper plated previously nickel plated.
Copper tickness ≥ 300 micron.
Extensible by means of joints.
Manufactured fully in accord. to DIN VDE 0151/06.86