



RACCORDI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
SENZA SALDATURA A SALDARE DI TESTA
BUTT WELDING SEAMLESS STAINLESS STEEL FITTINGS


STANDARD N° 2.000.312

REV. 01 PAGINA 2 DI 10

SOSTITUISCE
REPLACES 2.000.322

CURVA 90°-45° SENZA SALDATURA A SALDARE DI TESTA 3D (R = 1,5 DN) DIN 2605
90°-45° BUTT WELDING SEAMLESS ELBOW 3D (R = 1,5 DN) DIN 2605

45° elbow



90° elbow



Dimensioni: DIN 2605
Mat.: X5CrNi1810 DIN 17458 (AISI 304)
X5CrNiMo1712 DIN 17458 (AISI 316)
Esecuzione: Senza saldatura
Tolleranze: DIN 2609
Estremità: smusso DIN 2559
Certificazione: EN 10204/2.2
Finitura: decapate (se non ricotte lucido)
Dimensions: DIN 2605
Mat.: X5CrNi1810 DIN 17458 (AISI 304)
X5CrNiMo1712 DIN 17458 (AISI 316)
Manufacture: Seamless
Tolerances: DIN 2609
Ends: bevel DIN 2559
Certificate: EN 10204/2.2
Finishing: pickled (except if bright annealed)

Es. di design.:

0.324161.E Curva 90° senza sald.3D
DIN 2605 33,7x3,2
AISI 304 DIN 2609/2559
Cert. EN 10204/2.2

Ex. of design.:

0.324161.E 90° sml elbow 3D
DIN 2605 33,7x3,2
AISI 304 DIN 2609/2559
Cert. EN 10204/2.2

Non consigliato Dimensions in mm Masse indicative
Not recommended Dimensions in mm Masses indicative

DN mm	NPS inch	d _a	s	r	e	Mass Kg		CODICE - CODE			
						Bend 90°	Bend 45°	AISI 304		AISI 316	
								Bend 90°	Bend 45°	Bend 90°	Bend 45°
15	1/2	21,3	2,6	28	14	0,06	0,03	0.324159.L	0.324168.M	0.336574.A	0.336599.B
			3,2			0,07	0,04	0.323962.G	0.323976.F	0.336575.B	0.336600.X
20	3/4	26,9	2,6	29	14	0,11	0,05	0.324160.H	0.324169.N	0.336576.C	0.336601.L
			3,2			0,13	0,07	0.323963.A	0.323977.G	0.336577.D	0.336602.M
25	1	33,7	3,2	38	22	0,2	0,1	0.324161.E	0.324170.L	0.336578.M	0.336603.N
			4			0,25	0,12	0.323964.B	0.323978.Q	0.336579.N	0.336604.P
32	1.1/4	42,4	3,2	48	25	0,38	0,19	0.324162.F	0.324171.G	0.336580.C	0.336605.Q
			4			0,45	0,23	0.323965.C	0.323979.H	0.336581.Z	0.336606.H
40	1.1/2	48,3	3,2	57	29	0,5	0,25	0.324163.G	0.324172.A	0.336582.S	0.336607.K
			4			0,6	0,3	0.323966.D	0.323980.F	0.336583.T	0.336608.T
50	2	60,3	3,6	76	35	0,88	0,44	0.324164.A	0.324173.B	0.336584.R	0.336609.R
			4,5			0,98	0,49	0.323967.E	0.323981.R	0.336585.V	0.336610.Q
65	2.1/2	76,1	3,6	95	44	1,25	0,7	0.324165.B	0.324174.C	0.336586.W	0.336611.D
			4,5			1,35	0,8	0.323968.N	0.323982.V	0.336587.X	0.336612.E
80	3	88,9	4	114	51	2,19	1,1	0.324166.C	0.324175.D	0.336588.F	0.336613.F
			5			2,3	1,2	0.323969.P	0.323983.W	0.336589.G	0.336614.G
100	4	114,3	4,5	152	64	4,4	2,2	0.324167.D	0.324176.E	0.336590.E	0.336615.A
			6,3			5	2,5	0.323970.M	0.323984.X	0.336591.T	0.336616.B
125	5	139,7	6,3	190	79	8,8	4,4	0.323971.A	0.323985.Z	0.336592.R	0.336617.C
150	6	168,3	7,1	228,5	95	15	7,5	0.323972.B	0.323986.S	0.336593.V	0.336618.L
200	8	219,1	8	305	126	21	11	0.323973.C	0.323987.T	0.336594.W	0.336619.M
250	10	273	8,8	381	158	42	21	0.323974.D	0.323988.B	0.336595.X	0.336620.K
300	12	323,9	10	457	189	63	32	0.323975.E	0.323989.C	0.336596.Z	0.336621.F
350	14	355,6	11	533,5	221	76	38	0.336570.H	0.336572.F	0.336597.S	0.336622.G
400	16	406,4	12,5	609,5	253	120	60	0.336571.E	0.336573.G	0.336598.A	0.336623.A



RACCORDI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
SENZA SALDATURA A SALDARE DI TESTA
BUTT WELDING SEAMLESS STAINLESS STEEL FITTINGS


STANDARD N° 2.000.312

REV. 01 PAGINA 3 DI 10


SOSTITUISCE
REPLACES 2.000.322

CURVA 90°-45° SENZA SALDATURA A SALDARE DI TESTA 5D (R = 2,5 DN) DIN 2605
90°-45° BUTT WELDING SEAMLESS ELBOW 5D (R = 2,5 DN) DIN 2605

45° elbow



90° elbow



Dimensioni: DIN 2605
Mat.: X5CrNi1810 DIN 17458 (AISI 304)
Esecuzione: senza saldatura
Tolleranze: DIN 2609
Estremità: DIN 2559
Certificazioni: EN 10204/2.2
Finitura: decapate (se non ricotte lucido)

Dimensions: DIN 2605
Mat.: X5CrNi1810 DIN 17458 (AISI 304)
Manufacture: seamless
Tolerances: DIN 2609
Elbow ends: DIN 2559
Test report: EN 10204/2.2
Finishing: pickled (except if bright annealed)

Es. di design.:

0.336826.W Curva 90° senza sald. 5D
DIN 2605 88,9x4
AISI 304 DIN 2609/2559
Cert. EN 10204/2.2

Ex. of design.:

0.336826.W 90° Sml Elbow 5D
DIN 2605 88,9x4
AISI 304 DIN 2609/2559
Cert. EN 10204/2.2

☐ Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Masse indicative
Masses indicative

DN mm	NPS inch	d _a	s	r	e	Mass Kg Elbow		CODICE - CODE AISI 304	
						90°	45°	Elbow 90°	Elbow 45°
15	1/2	21,3	2,6	42	18	0,15	0,08	0.336812.X	0.336837.S
			3,2					0.336813.Z	0.336838.A
20	3/4	26,9	2,6	57,5	24	0,25	0,12	0.336814.S	0.336839.B
			3,2					0.336815.T	0.336840.P
25	1	33,7	3,2	72,5	30	0,45	0,22	0.336816.R	0.336841.C
			4			0,52	0,26	0.336817.V	0.336842.D
32	1.1/4	42,4	3,2	92,5	38	0,78	0,38	0.336818.D	0.336843.E
			4					0.336819.E	0.336844.F
40	1.1/2	48,3	3,2	107,5	45	1	0,5	0.336820.C	0.336845.G
			4			1,1	0,55	0.336821.Z	0.336846.A
50	2	60,3	3,6	135	56	0,9	0,45	0.336822.S	0.336847.B
			4,5			1,6	0,65	0.336823.T	0.336848.K
65	2.1/2	76,1	3,6	175	73	1,7	0,9	0.336824.R	0.336849.L
			4,5			2,2	1,1	0.336825.V	0.336850.H
80	3	88,9	4	205	85	2,1	1,1	0.336826.W	0.336851.E
			5			2,6	1,3	0.336827.X	0.336852.F
100	4	114,3	4,5	270	112	4,6	2,3	0.336828.F	0.336853.G
			6,3			5,4	2,7	0.336829.G	0.336854.A
125	5	139,7	6,3	330	137	9,2	4,6	0.336830.E	0.336855.B
150	6	168,3	7,1	390	162	14,6	7,3	0.336831.T	0.336856.C
200	8	219,1	8	510	211	28	14	0.336832.R	0.336857.D
250	10	273	8,8	650	269	44	22	0.336833.V	0.336858.M
300	12	323,9	10	775	321	80	40	0.336834.W	0.336859.N
350	14	355,6	11	850	352	100	50	0.336835.X	0.336860.L
400	16	406,4	12,5	970	402	190	95	0.336836.Z	0.336861.G