

Brandschutzordnung

Teil 1: Allgemeines und Teil A (Aushang)

Regeln für das Erstellen und das Aushängen

DIN
14096-1

ICS 13.220.01

Ersatz für
Ausgabe 1983-04

Fire precaution regulation — Part 1: General and part A (placard) —
Rules for drafting and placarding

Règlement pour la lutte contre l'incendie — Partie 1: Généralités
et partie A (affichage) — Règles pour la réalisation et pour afficher

Inhalt

	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Definition	2
4 Allgemeines	2
5 Teil A (Regeln für den Aushang)	2
5.1 Bezeichnung	2
5.2 Anforderungen	2
5.3 Kennzeichnung	3
Anhang A (informativ) Erläuterungen	4

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuß 192.02 „Bauliche Anlagen“ im Normenausschuß Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Im informativen Anhang A werden allgemeine Hinweise zur Brandschutzordnung Teil A gegeben. Ebenfalls ist dort ein Muster für die Brandschutzordnung Teil A abgebildet.

DIN 14096 „Brandschutzordnung“ besteht aus:

- Teil 1: Allgemeines und Teil A (Aushang); Regeln für das Erstellen und das Aushängen
- Teil 2: Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben); Regeln für das Erstellen
- Teil 3: Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben); Regeln für das Erstellen

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe April 1983 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) In 5.2.3 und im Muster der Brandschutzordnung, abgebildet im Anhang A, sind die Bildzeichen nach VBG 125 bzw. GU 0.7 überarbeitet worden.
- b) Inhalt redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14096-1: 1983-04

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschuß Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt allgemein für Brandschutzordnungen und für eine Brandschutzordnung Teil A. Sie gibt eine Anleitung für die Erstellung einer Brandschutzordnung Teil A nach einheitlichen Gesichtspunkten sowie deren Aushang.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 476-1

Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen — Endformate A und B-Reihen (ISO 216 : 1975); Deutsche Fassung EN 20216 : 1990

DIN 14096-2

Brandschutzordnung — Teil 2: Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) — Regeln für das Erstellen

DIN 14096-3

Brandschutzordnung — Teil 3: Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) — Regeln für das Erstellen

DIN 30640

Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Druckschriften für Beschriftungen in Schriftart Neuzeit-Grotesk

ISO 6309

Brandschutz — Sicherheitszeichen

GUV 0.7

Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ mit Durchführungsanweisungen¹⁾

VBG 125

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz²⁾

3 Definition

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Definitionen:

3.1 Brandschutzordnung

Eine auf ein bestimmtes Objekt zugeschnittene Zusammenfassung von Regeln für die Brandverhütung und das Verhalten im Brandfall.

4 Allgemeines

Eine Brandschutzordnung besteht aus den Teilen A, B und C.

4.1 Teil A (Aushang) richtet sich an alle Personen (z. B. Bewohner, Beschäftigte, Mitarbeiter von Fremdfirmen, Besucher), die sich in einer baulichen Anlage aufhalten (Regeln für die Erstellung siehe Abschnitt 5).

4.2 Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich an die Personen (z. B. Bewohner, Beschäftigte), die sich nicht nur vorübergehend in einer baulichen Anlage aufhalten (Regeln für die Erstellung siehe DIN 14096-2).

4.3 Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen sind (z. B. Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure) (Regeln für die Erstellung siehe DIN 14096-3).

tragte, Sicherheitsingenieure) (Regeln für die Erstellung siehe DIN 14096-3).

4.4 Je nach Art, Nutzung und Größe der baulichen Anlage darf im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Behörde auf das Erstellen der Teile B und/oder C verzichtet werden.

5 Teil A (Regeln für den Aushang)

5.1 Bezeichnung

Bezeichnung einer Brandschutzordnung Teil A:

Brandschutzordnung DIN 14096 — A

5.2 Anforderungen

5.2.1 Für die Brandschutzordnung Teil A ist das Format A4 oder A5 nach DIN 476-1 zu verwenden. Als Aushang muß Teil A mit einem 10 mm breiten Rand in Farbe rot versehen sein.

5.2.2 Als Schrift für Format A4 sollte verwendet werden:

Überschrift: Schrift DIN 30640 — 10

Schlagworte: Schrift DIN 30640 — 8

Text: Schrift DIN 30640 — 4

Es ist zulässig, andere Schriftarten und Schriftbilder in entsprechender Größe und Leserlichkeit zu verwenden.

Für Format A5 ist eine entsprechend kleinere Schrift zu verwenden.

5.2.3 Als Inhalt müssen nachfolgende Überschriften, Schlagworte, Texte und Sicherheitszeichen in der nachstehend genannten Reihenfolge verwendet werden. Nicht zutreffende Texte müssen entfallen, zusätzliche Schlagworte, Texte, graphische Symbole oder Sicherheitszeichen sind unzulässig.

Die Schlagworte müssen auf der linken Hälfte der Formate angegeben sein (Beispiel für den Teil A siehe Anhang A).

ANMERKUNG 1: Das Sicherheitszeichen für „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“ ist das Verbotsschild P02 nach VBG 125. Das Sicherheitszeichen für den Rettungsweg ist das Rettungswegzeichen E01 nach VBG 125 oder andere Rettungszeichen nach VBG 125 oder GUV 0.7 (siehe auch Erläuterungen in Anhang A). Die Sicherheitszeichen für die Brandmeldung sind das Brandschutzzeichen F05 nach VBG 125 sowie das Zeichen Nr. 1 nach ISO 6309. Das Sicherheitszeichen für den Feuerlöscher (Feuerlöschgerät) ist das Brandschutzzeichen F04 nach VBG 125. Das Sicherheitszeichen für den Wandhydranten (Löschschlauch) ist das Brandschutzzeichen F02 nach VBG 125. Das Sicherheitszeichen für Einrichtungen zur Brandbekämpfung (z. B. Löschdecke) ist das Brandschutzzeichen F06 nach VBG 125.

ANMERKUNG 2: Die Sicherheitszeichen nach VBG 125 sind auch in GUV 0.7 beschrieben.

5.2.4 Als Aushang muß Teil A gut sichtbar angebracht sein (siehe hierzu auch die Erläuterungen in Anhang A mit dem Muster für den Aushang).

Ein Aushang, der nicht mehr einwandfrei lesbar ist oder dessen Inhalt nicht mehr zutrifft, muß ersetzt werden. Fremdsprachige Übersetzungen dürfen nicht innerhalb des Teils A untergebracht sein.

ANMERKUNG: Sind fremdsprachige Texte erforderlich, empfiehlt es sich, analoge Aushänge in fremden Sprachen herzustellen.

¹⁾ Zu beziehen durch Bundesverband der Unfallkassen e.V. (BUK), Postfach 90 02 62, 81502 München.

²⁾ Zu beziehen durch Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.