

DIN 14819

ICS 13.220.10

Ersatz für
DIN 14819:1982-10**D-Ansaugschlauch für Löschmittelzusätze**

Pick up hose type D for extinguishing agents

Flexible d'aspiration type D pour additifs aux fluides d'extinction

Gesamtumfang 7 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriff	4
4 Bezeichnung	4
5 Anforderungen	4
5.1 Maße und Masse	4
5.2 Ausführung	5
5.3 Werkstoff	5
5.4 Einbindung	6
5.5 Dichtheit	6
5.6 Querschnitt	6
5.7 Knickung	6
5.8 Abziehkraft von der Kupplung	6
5.9 Beständigkeit	6
6 Prüfung	6
6.1 Dichtheit	6
6.2 Querschnitt	6
6.3 Knickung	6
6.4 Abziehkraft von der Kupplung	6
Literaturhinweise	7

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom FNFV-Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA „Schläuche und Armaturen“ erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 14819:1982-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anwendungsbereich überarbeitet;
- b) Begriff „D-Ansaugschlauch“ eingefügt;
- c) Hinweise zu Ausführungsmöglichkeiten des D-Ansaugschlauches aufgenommen, insbesondere zum freien Schlauchende als Steigrohr mit Einlassöffnungen für Löschmittel oder mit einem Saugkorb mit oder ohne Fußventil;
- d) Schlauch-Innendurchmesser d mit DN 20 festgelegt;
- e) Anforderungen an die Beständigkeit überarbeitet;
- f) Hinweise zu Gebrauch und Lagerung sowie zur wiederkehrenden Prüfung gestrichen;
- g) Inhalt redaktionell und normentechnisch überarbeitet, dabei u. a. die Normenreihe DIN EN 1568 aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN 14819: 1967-01, 1982-10