

DIN 16287

ICS 17.100

Ersatz für
DIN 16287:1995-10**Verschluss- und Schutzkappen für Prüfanschlusszapfen an Armaturen für Druckmessgeräte**

Caps for test connection on valves and cocks for pressure gauges

Bouchons et capuchons pour raccordement de contrôle sur robinets pour manomètres

Gesamtumfang 6 Seiten

Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NATG-D.1 „Mechanische Druck- und Temperaturmessgeräte“ erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 16287:1995-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- in der Tabelle 2 wurde der Bezug auf DIN 17440 durch den Bezug auf E DIN EN 10088-3 geändert.

Frühere Ausgaben

DIN 16259: 1943-05, 1964-05, 1975-12, 1987-02, 1987-05

DIN 16287: 1970-11, 1987-02, 1995-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Verschlusskappen mit Dichtlinse zum Verschließen von Prüfanschlusszapfen an Absperrventilen nach DIN 16271 und Schutzkappen für die Prüfanschlüsse an Absperrhähnen nach DIN 16263 und Absperrventilen nach DIN 16272.

Schutzkappen dürfen nur für Prüfanschlusszapfen verwendet werden, die durch Ventilschindel oder Hahnkücken selbst absperrenbar und daher drucklos sind wie an Absperrhähnen nach DIN 16263 und an Absperrventilen nach DIN 16272.

Maximal zulässige Temperatur (TS) 120 °C, maximal zulässiger Druck (PS) 400 bar.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 13-6, *Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 6: Nennmaße für Feingewinde mit Steigungen 1,5 mm; Gewinde-Nenn Durchmesser von 12 mm bis 300 mm.*

DIN 6799, *Sicherungsscheiben (Haltescheiben) für Wellen.*

DIN 16263, *Absperrhähne PN 16 mit Spannmuffen-, Zapfen- und Prüfanschluss für Druckmessgeräte.*

DIN 16271, *Absperrventile PN 250 und PN 400 mit Prüfanschluss für Druckmessgeräte.*

DIN 16272, *Absperrventile PN 250 und PN 400 mit getrennt abspernbarem Prüfanschluss für Druckmessgeräte.*