

DIN 16869-1

ICS 23.040.20

Ersatz für
DIN 16869-1:1995-12**Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), geschleudert,
gefüllt –
Teil 1: Maße**Centrifugally cast filled glass fibre reinforced unsaturated polyester resin (UP-GF) pipes –
Part 1: DimensionsTuyaux en polyester chargé verre (UP-GF), centrifugés, pleins –
Partie 1: Dimensions

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Einteilung der Rohre	4
2.1 Allgemeines	4
2.2 Nennsteifigkeiten	4
2.3 Nenndrücke	5
3 Maße der Rohre	6
3.1 Nennweiten	6
3.2 Festgelegte Durchmesser	6
3.2.1 Allgemeines	6
3.2.2 Reihe A — Grenzabmaße für den Außendurchmesser	7
3.2.3 Reihe B — Grenzabmaße für den Außendurchmesser	8
3.3 Wanddicke	8
4 Bezeichnung	8
5 Lieferart	9
6 Kennzeichnung	9
Literaturhinweise	10

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 054-05-09 AA „Rohre und Rohrleitungsteile aus Reaktionsharzformstoffen“ des DIN-Normenausschusses Kunststoffe (FNK) erstellt.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 16869 „*Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), geschleudert, gefüllt*“ besteht aus:

- *Teil 1: Maße*
- *Teil 2: Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung*

Änderungen

Gegenüber DIN 16869-1:1995-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anwendungsbereich ergänzt;
- b) Anforderungen an Werkstoffe und Wandaufbau gestrichen;
- c) Nennsteifigkeiten, Nenndrücke, Durchmesserreihen und Maße aus DIN EN 1796 übernommen;
- d) normative Verweisungen gestrichen und dafür Literaturhinweise aufgenommen;
- e) redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 16869-1: 1984-09, 1995-12