

DIN 18008-2 Berichtigung 1

ICS 81.040.20

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu
machen.

**Glas im Bauwesen –
Bemessungs- und Konstruktionsregeln –
Teil 2: Linienförmig gelagerte Verglasungen,
Berichtigung zu DIN 18008-2:2010-12**

Glass in Building –
Design and construction rules –
Part 2: Linearly supported glazings,
Corrigendum to DIN 18008-2:2010-12

Verre dans la construction –
Règles de calcul et de la construction –
Partie 2: Vitrages à fixation linéaire,
Corrigendum à DIN 18008-2:2010-12

Gesamtumfang 2 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

In

DIN 18008-2:2010-12

ist folgende Berichtigung vorzunehmen:

In Abschnitt 7.2 ist der Textteil „für allseitig gelagerte Vertikalverglasungen“ zu streichen.

Der Abschnitt 7.2 muss richtig lauten:

„7.2 Bei der Ermittlung des Widerstandes gegen Spannungsversagen ist bei Gläsern ohne thermische Vorspannung $k_c = 1,8$ und bei thermisch vorgespannten Gläsern $k_c = 1,0$ anzusetzen.“