

DIN 19594-2

ICS 93.080.30

Ersatz für
DIN 19594-2:1990-03**Aufsätze 300 × 500 für Straßenabläufe, Klasse C 250 –
Teil 2: Einzelteile**Gully tops 300 × 500 for road gullies, class C 250 –
Part 2: ParticularsDispositifs de couronnement 300 × 500 pour cheminées d'évacuation des eaux de rues,
classe C 250 –
Partie 2: Eléments

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnungen	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Rahmen, Klassen C 250 und D 400 (Pos.-Nr. 1)	5
3.3 Einlage (Pos.-Nr. 4)	6
3.4 Rost für Fußgängerstraßen, Klasse C 250, mit Nuten für Einlagen (Pos.-Nr. 5) und Rost für Fußgängerstraßen, Klasse C 250, ohne Nuten (Pos.-Nr. 6)	7
3.5 Rost, Klasse C 250, mit Nuten für Einlagen (Pos.-Nr. 7) und Rost, Klasse C 250, ohne Nuten (Pos.-Nr. 8)	9
4 Werkstoffe	10
5 Ausführung	10
6 Mindestgewicht	10
7 Bau- und Prüfgrundsätze und Klassifizierung	10
8 Kennzeichnung	10
9 Übereinstimmungsnachweis	10

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 119-05-01 AA „Entwässerungsgegenstände“ des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) erarbeitet.

DIN 19594 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel *Aufsätze 300 × 500 für Straßenabläufe, Klasse C 250*:

— Teil 1: Zusammenstellung

— Teil 2: Einzelteile

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 19594-2:1990-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) normative Verweisungen aktualisiert;
- b) Mindestgewicht geringfügig geändert;
- c) Bezeichnung des Werkstoffes Gusseisen geändert
- d) die Grenzabweichungen für die Einlegebreite von Rosten und Rahmen wurden von $\begin{pmatrix} 480 \\ 475 \end{pmatrix}^{+3}_{-1}$ mm und $\begin{pmatrix} 475 \\ 476 \end{pmatrix}^{+1}_{-3}$ mm in $(480 \pm 1,5)$ mm und $(476 \pm 1,5)$ mm geändert;
- e) Maße und Grenzabweichungen für die Einlegelänge von Rosten und Rahmen wurden von $\begin{pmatrix} 275 \\ 277 \end{pmatrix}^{+1}_{-3}$ mm in $(277 \pm 1,5)$ mm geändert. Die Grenzabweichung für die Einlegebreite des Rahmens $(281 \pm 1,5)$ mm wurde neu aufgenommen;
- f) das Maß für die Roste ohne Nut wurde von $(59 \pm 1,5)$ mm in auf $(60 \pm 1,5)$ mm geändert;
- g) redaktionelle Überarbeitung zur Angleichung an den heutigen Stand der Gestaltungsregeln.

Frühere Ausgaben

DIN 19594-2: 1975-06, 1977-09, 1979-08, 1981-12, 1990-03