

DIN 22121

ICS 53.040.20

Ersatz für
DIN 22121:2000-07
Siehe Anwendungsbeginn

**Textil-Fördergurte für den Steinkohlenbergbau –
Nicht lösbare Gurtverbindungen für Fördergurte mit einer oder zwei
Einlagen –
Maße, Anforderungen, Kennzeichnung**

Conveyor belts with textile plies for coalmining –
Permanent joints for belts with one or two plies –
Dimensions, requirements, marking

Courroies transporteuses avec plis en textile pour les mines de charbon –
Joints vulcanisés pour courroies transporteuses avec un et deux plis –
Dimensions, exigences, marquage

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Bergbau (FABERG)
DIN-Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU)

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die sicherheitstechnischen Festlegungen ist 2015-04-01.

Für DIN 22121:2000-07 besteht eine Übergangsfrist bis 2015-09-30.

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Aufbau, Bezeichnung	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Fingerverbindung	5
4.3 Gurtverbindung mit Zugträger (Z)	7
5 Anforderungen	8
5.1 Allgemeine Anforderungen	8
5.1.1 Werkstoffe	8
5.1.2 Fingerverbindungen	8
5.1.3 Verbindungen mit Zwischenzugträger	8
5.2 Sicherheitstechnische Anforderungen	9
5.3 Heizplatten des Vulkanisiergerätes	9
6 Kennzeichnung	9
Literaturhinweise	10

Vorwort

Diese Norm enthält in 5.2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-05-03 „Fördergurte“ des DIN-Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 22121:2000-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Angaben zu „Sicherheitstechnische Anforderungen“ geändert;
- b) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 22121: 1981-08, 2000-07
DIN 22121-1: 1988-02
DIN 22121-2: 1988-02