

	DIN 28122	
ICS 23.040.60	Ersatz für DIN 28122:2004-10	
Blindflansche mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahl für die Nennweiten DN 125 bis DN 500 und die PN-Stufen PN 10 bis PN 40 Blank flanges with stainless steel facing, of nominal sizes DN 125 to DN 500 and PN designations PN 10 to PN 40 Brides d’obturation avec revêtement en acier inoxydable, de diamètres nominals DN 125 à DN 500 et désignations PN 10 à PN 40		
Gesamtumfang 10 Seiten		
DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)		

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Form B1 mit glatter Dichtfläche	5
4.3 Form C mit Feder (Darstellung ohne Lochschweißung)	5
4.4 Form E mit Vorsprung (Darstellung ohne Lochschweißung)	6
5 Bezeichnung	9
6 Werkstoffe	9
7 Kennzeichnung und Qualitätsnachweis	9
Literaturhinweise	10

Bilder

Bild 1 — Form B1	5
Bild 2 — Form C	6
Bild 3 — Form E	6

Tabellen

Tabelle 1 — Maße	7
----------------------------	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 012-00-01 AA „Anlagenteile“ im DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 28122:2004-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitt 3 „Begriffe“ eingefügt;
- b) Bild 1, Bild 2 und Bild 3 geändert;
- c) Abschnitt 6 „Werkstoffe“ angepasst;
- d) Pufferlage und ZfP-Prüfung in Abschnitt 7 ergänzt;
- e) Anhang A (informativ) „Gegenüberstellung der Dichtflächenbezeichnung“ gestrichen, da Dichtflächenbezeichnung übernommen wurde;
- f) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 28122-1: 1958-03

DIN 28122-2: 1958-03

DIN 28122: 1974-04, 1975-07, 1987-09, 2004-10