

DIN 3017-2

ICS 21.060.70

Ersatz für
DIN 3017-2:2002-06**Schlauchschellen –
Teil 2: Schellen mit Spannbacken, Formen B1 und B2**

Hose clamps –

Part 2: Clamps with fastening lugs, shapes B1 and B2

Colliers de serrage –

Partie 2: Colliers de serrage à vis et écrou, formes B1 et B2

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NAEBM)
DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Formen, Maße, Bezeichnung	5
5 Werkstoffe.....	7
6 Ausführung.....	8
6.1 Kanten, Schnittgrat	8
6.2 Schlauchschellen mit dem Werkstoff-Kurzzeichen W1.....	8
6.3 Schlauchschellen mit dem Werkstoff-Kurzzeichen W3, W4, W5.....	8
7 Technische Lieferbedingungen	8
8 Kennzeichnung.....	9
Literaturhinweise.....	10

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 020-00-02 AA „Schellen“ im DIN-Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NAEBM) erarbeitet.

DIN 3017, *Schlauchschellen*, besteht aus den folgenden Teilen:

- Teil 1: *Schellen mit Schneckentrieb, Formen A und B;*
- Teil 2: *Schellen mit Spannbacken, Formen B1 und B2;*
- Teil 3: *Schellen mit Rundbolzen, Formen C1 und C2;*
- Teil 4: *Technische Lieferbedingungen;*
- Teil 5: *Breitbandschellen mit Spannbacken, Formen D und E.*

Für die Schlauchschellen nach diesem Dokument gilt die *Sachmerkmal-Leiste* DIN 4000-44.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 3017-2:2002-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) der Normtitel wurde geändert;
- b) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;
- c) ein neuer Abschnitt „Begriffe“ wurde aufgenommen;
- d) in Tabelle 1 wurde mit Bezug auf die Kopfform der Schraube aufgenommen, dass für Schrauben M5, M6 und M8 Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4017, wahlweise mit Schlitz nach DIN 962 oder ohne Schlitz gelten;
- e) Anhang A wurde gestrichen und der Inhalt in Tabelle 1 aufgenommen;
- f) das Layout wurde den neuen Gestaltungsregeln angepasst;
- g) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

VG 95930-2: 1980-05, 1991-11
DIN 3017-2: 1983-11, 2002-06