

Abfallsammelbehälter

Fahrbare Umleerbehälter mit Klappdeckel und einem Volumen von 2,5 m³ und 5 m³ für Schüttungen mit Deckelöffnungsvorrichtung

DIN**30737**

ICS 13.030.40

Ersatz für
DIN 30737:1989-05

Waste containers — Mobile discharge system containers with hinged lid with capacities 2,5 m³ and 5 m³ for lifting devices with lid opener device

Conteneurs à déchets — Conteneurs de transvasement roulants à couvercle rabattant de capacités 2,5 m³ et 5 m³ pour lève-conteneurs à dispositif d'ouverture du couvercle

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), Arbeitsausschuss 2.1 „Abfallentsorgung; Umleerbehälter bis 5 m³ und Abfallbehälterschränke (Spiegelgremium für CEN/TC 183/WG 1)“ erarbeitet. Die Überarbeitung der Norm war notwendig geworden, weil inzwischen eine Europäische Normenreihe EN 12574 für diese Behälterart im CEN/TC 183 „Abfallwirtschaft“ erarbeitet worden ist. DIN 30737 wurde normenredaktionell überarbeitet und an DIN EN 12574-1 angepasst.

Änderungen

Gegenüber DIN 30737:1989-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Der Titel der Norm geändert;
- b) Inhalt normenredaktionell überarbeitet und an DIN EN 12574-1 angepasst;
- c) Bilder 1 und 2 überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 30737: 1989-05

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuss Kommunale Technik (NKT) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für fahrbare Umleerbehälter, d. h. für Abfallsammelbehälter¹⁾ mit Volumen von $(2,5 \pm 0,125) \text{ m}^3$ und $(5 \pm 0,25) \text{ m}^3$ und mit Klappdeckel. Als Volumen gilt der berechenbare umschlossene Behälterinhalt.

Abfallsammelbehälter nach dieser Norm werden vorwiegend zur Sammlung von Hausabfall¹⁾ und Gewebeabfall¹⁾ verwendet. Aufgrund ihres großen Querschnitts können sie entsprechend voluminösen Abfall aufnehmen. Die Deckel sind so angeordnet, dass zum Befüllen und zum Entleeren eine ausreichend große Querschnittsfläche freigegeben wird. Die Deckelgriffe sind so ausgeführt, dass Schüttungen mit einer Deckelöffnungsvorrichtung den Deckel automatisch öffnen können. Die Ausstattung mit Lenkrollen gestattet es, leere Abfallsammelbehälter (im Folgenden kurz MGB genannt) auf ebenen, entsprechend befestigten Flächen zu rangieren.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 22417, *Schlagwettergeschützte und explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel — Schlüssel-formen mit Dreikant-Steckschlüssel.*

DIN 30706-1, *Begriffe der Kommunalen Technik — Müllabfuhr.*

DIN 33401, *Stellteile — Begriffe, Eignung, Gestaltungshinweise.*

DIN EN ISO 11469, *Kunststoffe — Sortenspezifische Identifizierung und Kennzeichnung von Kunststoff-Formteilen (ISO 11469:2000); Deutsche Fassung EN ISO 11469:2000.*

3 Maße, Bezeichnung

Der MGB braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße sind einzuhalten. Der MGB 2,5 – K darf maximal einen Raum von 2 260 mm Breite, 1 920 mm Höhe und 1 500 mm Tiefe einnehmen.

1) Begriffe Abfallsammelbehälter, Hausabfall, Gewerbeabfall siehe DIN 30706-1.