

DIN 30760

ICS 13.030.40

Ersatz für
DIN 30760:2007-09**Fahrbare Abfallsammelbehälter –
Abfallsammelbehälter mit zwei Rädern und einem Nennvolumen von 60 l
bis 360 l für Diamondschüttungen**

Mobile waste containers –

Waste containers with two wheels with a capacity from 60 l to 360 l for diamond lifting
devices

Conteneurs roulants à déchets –

Conteneurs à déchets à deux roues de capacité comprises entre 60 l et 360 l pour
lève-conteneurs à diamond

Gesamtumfang 12 Seiten

Normenausschuss Kommunale Technik (NKT) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Volumen	5
5 Maße und Formen	5
6 Nominale Nutzmasse	9
7 Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen	9
8 Prüfung	9
9 Kennzeichnung	10
10 Bezeichnung	10
Anhang A (informativ) Empfehlungen an die Hersteller von Schüttungen	11

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), Arbeitsausschuss NA 051-02-01 AA „Abfallentsorgung; Umleerbehälter bis 5 m³ und Abfallbehälterschränke“ erarbeitet.

Anhang A ist informativ.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 30760:2007-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) im Bild 2 die Position 2 (Diamond) eingefügt;
- b) in der Tabelle 2, Zeile 8 ($g_{\max}$), Spalte 6 (DU 240) „1 155“ durch „1 200“ ersetzt;
- c) in der Tabelle 2, Zeile 20 20 ($u_{\max}$), Spalte 5 (DU 180) „440“ durch „580“ ersetzt;
- d) in der Tabelle 2, Zeile 21 (v), Spalte 4 (DU 140) und Spalte 5 (DU 180) „485 ± 5“ durch „480 ± 5“ ersetzt.

Frühere Ausgaben

DIN 30760: 2001-12, 2007-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Maße und Anforderungen an die Formgebung von fahrbaren Abfallsammelbehältern (DU-Behälter) mit zwei Rädern und einem Nennvolumen von 60 l bis 360 l fest, die mit einer Diamondschüttung gehandhabt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN EN 840-1:2004-07, *Fahrbare Abfallsammelbehälter — Teil 1: Behälter mit 2 Rädern und einem Nennvolumen bis 400 l für Kammschüttungen — Maße und Formgebung*

DIN EN 840-5:2004-07, *Fahrbare Abfallsammelbehälter — Teil 5: Anforderungen an die Ausführung und Prüfverfahren*

DIN EN 840-6, *Fahrbare Abfallsammelbehälter — Teil 6: Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen*

DIN EN ISO 11469, *Kunststoffe — Sortenspezifische Identifizierung und Kennzeichnung von Kunststoff-Formteilen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
fahrbarer Abfallsammelbehälter
ein mit Rädern ausgestatteter Behälter mit geeigneter Form, der zur vorübergehenden Aufbewahrung von Abfall vorgesehen ist
[DIN EN 840-1:2004-07]

3.2
Schüttung
eine Konstruktion, mit deren Hilfe die Behälter aufgenommen, gekippt und entleert werden
[DIN EN 840-1:2004-07]

3.3
Diamondschüttung
Schüttung, deren Aufnahmesystem aus einem oder mehreren Diamond(s) und einer Verriegelungseinrichtung besteht, die den Behälter bei der Entleerung zurückhält

ANMERKUNG Siehe Anhang A.

3.4
Nutzvolumen
gesamter Raum innerhalb des geschlossenen Behälters (einschließlich des Deckelvolumens)

ANMERKUNG Das Nutzvolumen ist in Tabelle 1 angegeben.