

DIN 30760

ICS 13.030.40

Ersatz für
DIN 30760:2012-02**Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehälter –
Behälter mit zwei Rädern und einem Nennvolumen von 60 l bis 360 l für
Diamondschüttungen**

Mobile waste and recycling containers –

Containers with two wheels with a capacity from 60 l to 360 l for diamond lifting devices

Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables –

Conteneurs à déchets à deux roues de capacité comprises entre 60 l et 360 l pour
lève-conteneurs à diamond

Gesamtumfang 13 Seiten

DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Volumen	5
5 Maße und Formen	5
6 Nominale Nutzmasse	9
7 Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen	9
8 Prüfung	9
9 Kennzeichnung	10
10 Bezeichnung	10
Anhang A (informativ) Empfehlungen an die Hersteller von Schüttungen	11
Literaturhinweise	13

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 051-02-01 AA „Abfallentsorgung; Umleerbehälter bis 5 m³ und Abfallbehälterschränke“ im DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 30760:2012-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Begriff „Abfallsammelbehälter“ an DIN EN 840 in „Abfall- und Wertstoffbehälter“ angepasst;
- b) in 3.4 und Abschnitt 4 Begriff „Nutzvolumen“ entsprechend DIN EN 840 in „Volumen“ geändert;
- c) in 3.6 Definition der nominalen Nutzmasse an DIN EN 840 angeglichen;
- d) in Abschnitt 4 Toleranzen der Behältervolumina an die Behältergrößen angepasst;
- e) in 5.1 Funktionsmaße (a-Maße), angelehnt an DIN EN 840, hinzugefügt;
- f) in 5.3 Satz ergänzt;
- g) Maße in Tabelle 2 in Anlehnung an DIN EN 840 überarbeitet und ergänzt;
- h) in Bild A.1 Maß 56,23 harmonisiert und Toleranzen hinzugefügt.

Frühere Ausgaben

DIN 30760: 2001-12, 2007-09, 2012-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Maße und Anforderungen an die Formgebung von fahrbaren Abfall- und Wertstoffbehältern (DU-Behälter) mit zwei Rädern und einem Nennvolumen von 60 l bis 360 l fest, die mit einer Diamondschüttung gehandhabt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN EN 840-5, *Fahrbahre Abfall- und Wertstoffbehälter — Teil 5: Anforderungen an die Ausführung und Prüfverfahren*

DIN EN 840-6, *Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehälter — Teil 6: Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen*

DIN EN ISO 11469, *Kunststoffe — Sortenspezifische Identifizierung und Kennzeichnung von Kunststoffformteilen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- DIN-Terminologieportal: verfügbar unter <https://www.din.de/go/din-term/>
- DKE-IEV: verfügbar unter <http://www.dke.de/DKE-IEV>

3.1 fahrbarer Abfall- und Wertstoffbehälter
mit Rädern ausgestatteter Behälter mit geeigneter Form, der zur vorübergehenden Aufbewahrung von Abfall vorgesehen ist

[QUELLE: DIN EN 840-1:2013-03, 3.1]

3.2 Schüttung

Konstruktion, mit deren Hilfe die Behälter aufgenommen, gekippt und entleert werden

[QUELLE: DIN EN 840-1:2013-03, 3.2]

3.3 Diamondschüttung

Schüttung, deren Aufnahmesystem aus einem oder mehreren Diamond(s) und einer Verriegelungseinrichtung besteht, die den Behälter bei der Entleerung zurückhält

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang A.