

DIN 3861**DIN**

ICS 23.040.60

Ersatz für
DIN 3861:2002-11**Lötlose Rohrverschraubungen –
Schneidringe –
Bauformen**Non-soldering compression fittings –
Compression rings –
DesignRaccords à compression sans brasage –
Bague coupante –
Conception

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße und Bezeichnung	5
4 Werkstoff	7
5 Oberflächenschutz	7
6 Technische Lieferbedingungen	7
Anhang A (normativ) Bohrungsform W — Nenngröße LL16	8
Anhang B (informativ) Bohrungsform W	9

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 082-00-07 AA „Rohrverschraubungen“ im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 3861:2002-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) in Abschnitt 3 wurden Bild 1 und Tabelle 1 überarbeitet;
- b) die Anforderungen an den Oberflächenschutz wurden in Abschnitt 5 angepasst;
- c) ein neuer normativer Anhang A für Bohrungsform W – Nenngröße LL16 wurde aufgenommen;
- d) der informative Anhang A wurde in Anhang B umbenannt und überarbeitet;
- e) der informative Anhang B mit Erläuterungen wurde gestrichen;
- f) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 3861: 1957-09, 1982-11, 1994-05, 2002-11