

DIN 42600-8



ICS 17.220.20

Ersatz für
DIN 42600-8:1983-05

**Messwandler für 50 Hz, U_m 0,72 kV bis 52 kV –
Teil 8: Stützer-Stromwandler $U_m = 12$ kV und $U_m = 24$ kV –
Schmale Bauform, Hauptmaße, Innenraumausführung**

Instrument transformers for 50 Hz, U_m 0,72 kV to 52 kV –Part 8: Current Transformers (support-type-insulators) $U_m = 12$ kV and $U_m = 24$ kV –
Narrow design, main dimensions, indoor typeTransformateurs de mesure pour 50 Hz, U_m 0,72 kV à 52 kV –Partie 8: Transformateurs de courant (type d'appoint) $U_m = 12$ kV et $U_m = 24$ kV –
Modèle étroit, dimensions principales, type intérieur

Gesamtumfang 5 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Hauptmaße	4
Bilder	
Bild 1 – Seitenansicht Stromwandler	4
Bild 2 – Stromwandler mit 2-Loch-Anschluss	5
Bild 3 – Stromwandler mit 4-Loch-Anschluss	5
Tabelle	
Tabelle 1 – Hauptmaße	5