

DIN 61632

ICS 11.120.20

Ersatz für
DIN 61632:1985-04**Verbandmittel –
Idealbinden**Surgical dressings –
Cotton crepe bandagesPansements –
Bandes idéales

Gesamtumfang 7 Seiten

Normenausschuss Medizin (NAMed) im DIN
Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 063-01-06 AA „Verbandmittel und Behältnisse“ des Normenausschusses Medizin (NAMed) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 61632:1985-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Norm sachlich sowie redaktionell überarbeitet;
- b) Verweisungen dem aktuellen Stand angepasst;
- c) Abschnitt „Prüfung“ neu gegliedert.

Frühere Ausgaben

DIN 61632: 1959-01, 1962-08, 1968-12, 1985-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an eine textilelastische Idealbinde fest. Sie beschreibt Anforderungen und Prüfmethoden. Idealbinden finden Anwendung als Stütz- und Gelenkverband bei Verstauchungen, Verrenkungen, Zerrungen sowie zur Nachbehandlung von Brüchen, mitunter auch als Kompressionsverband.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN EN 1049-2, *Textilien; Gewebe; Konstruktion — Untersuchungsverfahren; Teil 2: Bestimmung der Anzahl der Fäden je Längeneinheit*

DIN EN 1773, *Textilien — Textile Flächengebilde — Bestimmung der Breite und Länge*

DIN EN ISO 139, *Textilien — Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung*

DIN EN ISO 2060, *Textilien — Garne von Aufmachungseinheiten – Bestimmung der Feinheit (Masse je Längeneinheit) durch Strangverfahren*

DIN EN ISO 2061, *Textilien — Bestimmung der Drehung von Garnen — Direktes Zählverfahren*

3 Begriff

Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.

3.1

Idealbinden

Binden, die durch ihre poröse Webart und die Verwendung von Kreppzwirnen in der Kette der Länge nach elastisch entweder mit Webkanten (webkantig) oder mit nicht ausfransenden Dreherleisten (schlingkantig) hergestellt sind

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer Idealbinde (IB) von 15 cm Breite, schlingkantig (S):

Idealbinde DIN 61632 — IB 15 — S