

DIN 65462**DIN**

ICS 49.030.20

**Luft- und Raumfahrt –
Stiftschrauben mit MJ-Gewinde, mit unverlierbarem Sicherungsring, aus
korrosionsbeständigem Stahl, Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, für
Temperaturen bis 315 °C**

Aerospace –

Studs with MJ thread, captive ring lock, corrosion-resisting steel, tensile strength
1 100 MPa, for temperature up to 315 °C

Aéronautique et espace –

Goujons à filetage MJ, avec bague de freinage captive, en acier résistant à la corrosion,
résistance nominale à la traction de 1 100 MPa, pour températures jusqu'à 315 °C

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN

Inhalt		Seite
Vorwort		3
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Maße, Bezeichnung	5
3.1	Maße.....	5
3.2	Bezeichnung.....	7
4	Werkstoff	7
5	Gewinde	7
6	Ausführung.....	7
7	Oberflächenbehandlung	7
8	Kennzeichnung	7
9	Technische Lieferbedingungen.....	8
10	Anwendung	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde von Experten des NA 131-03-01 AA „Verbindungselemente“ im Normenausschuss Luft- und Raumfahrt im DIN erarbeitet.