

DIN 65539**DIN**

ICS 49.030.20

**Luft- und Raumfahrt –
Zylinderschrauben mit Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit verjüngtem
Schaft, aus Nickellegierung, Nennzugfestigkeit 1 250 MPa,
für Temperaturen bis 315 °C/425 °C**

Aerospace –

Cheese head bolts, with internal serration and MJ-thread, reduced shank, nickel alloy, nominal tensile strength 1 250 MPa, for temperatures up to 315 °C/425 °C

Aéronautique et espace –

Vis à tête cylindrique, denture intérieure, filetage MJ, tige réduite, en alliage de nickel, résistance nominale en traction 1 250 MPa, pour températures jusqu' à 315 °C/425 °C

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	5
3.1 Maße	5
3.2 Bezeichnung	8
4 Werkstoff	8
5 Ausführung	8
6 Gewinde	8
7 Oberflächenbehandlung	8
8 Kennzeichnung	8
9 Technische Lieferbedingungen	9
10 Anwendung	9
Anhang A (informativ) Erläuterungen	10
A.1 Allgemeines	10
A.2 Werkstoffe	10

Vorwort

Dieses Dokument wurde von Experten des Arbeitsausschusses NA 131-03-01 AA „Verbindungselemente (Spiegelausschuss zu ISO/TC 20/SC 4)“ im Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN erarbeitet.

Diese Norm wurde unter Berücksichtigung gültiger Beschlüsse (Buildingblock-Documents) und Normen des ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles, Aerospace Fastener Systems) erstellt.