

Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit

Teil 5: Verkehrstechnische Orientierungshinweise

DIN
66079-5

ICS 01.080.10

Deskriptoren: Technische Produktdokumentation, graphisches Symbol,
Verkehrstechnik, Verkehrszeichen, BeschilderungMit
DIN 66079-4 : 1988-02
teilweise Ersatz für
DIN 66079 : 1983-05

Graphical symbols for public information — Part 5: Traffic orientation signs

Symboles graphiques destinés à l'information du public — Partie 5: Signalisation
routière permanente**Änderungen**

Gegenüber DIN 66079 : 1983-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Norm wurde redaktionell und graphisch überarbeitet und erweitert.

Frühere Ausgaben

DIN 66079: 1983-05

Vorwort

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Verkehr erarbeitet. Sofern nicht übergeordnete Bestimmungen des Gesetzgebers wie

- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO),
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) und
- amtliche Verlautbarungen des Bundesministers für Verkehr im Verkehrsblatt (VkBl)

im einzelnen etwas anderes anordnen, sollen die in dieser Norm aufgeführten graphischen Symbole in die oben genannten visuellen Hinweise für die Öffentlichkeit aufgenommen werden.

Im Rahmen dieser Norm ist der Normenausschuß Technische Produktdokumentation (NATPD) bemüht, solche graphischen Symbole zu berücksichtigen, die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Grundsätzlich können aber nur solche graphischen Symbole Berücksichtigung finden, die eine Zustimmung des Gesetzgebers erhalten und in die geltenden Vorschriften übernommen werden. Insofern erfolgt eine Überarbeitung dieser Norm nach Abstimmung mit den gesetzlich Zuständigen.

Aus Gründen der übergeordneten Bedeutung sind zukünftige Änderungen von graphischen Symbolen im Bereich der vorgenannten Vorschriften auch nicht an die in dieser Norm veröffentlichten graphischen Symbole gebunden, da die in übergeordneten Vorschriften enthaltenen Symbole in diese Norm übernommen werden müssen. Im Rahmen der Normungsarbeit wird aber der NATPD den gesetzlich für Gestaltungsfragen Zuständigen Empfehlungen für Änderungen bzw. Ergänzungen geben, um z. B. die Leserlichkeit und Interpretierbarkeit der graphischen Symbole zu verbessern.

Fortsetzung Seite 2 bis 26

Normenausschuß Technische Grundlagen (NATG) — Technische Produktdokumentation — im DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für die visuelle Kennzeichnung von Sachverhalten zur Information der Öffentlichkeit, die in Form von graphischen Symbolen in

- Verkehrszeichen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)¹⁾,
- wegweisender Beschilderung im Geltungsbereich der StVO¹⁾,
- Straßenkarten (z. B. in Auto- und Radwanderkarten),
- verkehrstechnischen Orientierungshinweisen (z. B. in Park-Leitsystemen oder in elektronisch gesteuerten Tableaus)

sowie in sonstigen Beschilderungen, Druckwerken u. ä. mit Orientierungsinformationen zur Anwendung kommen.

Diese Norm legt das Aussehen von graphischen Symbolen fest. Sie soll dazu beitragen, durch eine sprachenunabhängige Ausdrucksweise wichtige visuelle Informationen allgemein verständlich zu vermitteln und eine möglichst breite Vereinheitlichung zu bewirken. Sie soll eine einheitliche Graphik für ein und denselben Sachverhalt durch dasselbe zugeordnete graphische Symbol im Bereich der allgemeinen Öffentlichkeitsinformation zum Ziel haben, um hierdurch eine regional unabhängige Verständlichkeit, eine schnelle Erfäßbarkeit und fehlerfreie Interpretierbarkeit sicherzustellen.

Den in dieser Norm enthaltenen graphischen Symbolen wurden Registriernummern nach DIN 30600 zugeordnet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 6171-1

Aufsichtsfarben für Verkehrszeichen — Teil 1: Farben und Farbgrenzen bei Beleuchtung mit Tageslicht

DIN 24902-11

Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit — Teil 11: Aufzüge

DIN 30600

Graphische Symbole — Registrierung, Bezeichnung

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) mit Allgemeiner Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO)

3 Farbe und Richtungsbezug

Graphische Symbole für verkehrstechnische Orientierungshinweise werden schwarz auf hellem Grund ausgeführt. Einige wenige graphische Symbole oder Symbolelemente dürfen wegen der besonderen Bedeutung zur besseren Wahrnehmung und Verständlichkeit andersfarbig sein. Diese graphischen Symbole sind in der Zusammenstellung durch entsprechende Hinweise gekennzeichnet (z. B. graphisches Symbol Nr 06621 oder Nr 06655). Die Farben müssen den Bestimmungen und Abgrenzungen nach DIN 6171-1 entsprechen. Besitzt ein graphisches Symbol einen Richtungsbezug (z. B. Symbol Nr 06603), ist dieser im Regelfall von rechts nach links darzustellen. Bei Beschilderungen, die links neben einem Fahr- oder Gehweg aufgestellt sind, ist der Richtungsbezug von links nach rechts darzustellen.




Graphische Symbole in wegweisender Beschilderung stehen im Regelfall in Verbindung mit einem richtungsweisenden Pfeil. Ein Richtungsbezug des graphischen Symbols muß mit der Richtung des Pfeils übereinstimmen.




Die Spitze des graphischen Symbols Nr 06615 "Flugzeug" zeigt je nach Fahrt- bzw. Gehrichtung in Übereinstimmung mit der Pfeilsymbolik nach oben, nach links oder nach rechts.





¹⁾ Die graphischen Symbole dürfen auch in anderen Bereichen angewendet werden. Es wird aus Gründen der Verständlichkeit empfohlen, in Bereichen, die den Straßenverkehr tangieren, dieselben Symbole anzuwenden.




4 Graphische Symbole






4.1 Graphische Symbole mit Fahrzeugdarstellungen






Lfd. Nr	Registrier-Nr / Form	Benennung und/oder Symbolbeschreibung	Funktion und Bemerkungen
1	06600 C 	Personenkraftwagen (Frontansicht)	angewendet in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VZKat: 251, 260 sowie in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VZKat: 325, 326, 331, 336
2	06601 C 	überholender Personenkraftwagen	angewendet in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VZKat: 276, 280
3	06602 C 	überholender Lastkraftwagen	angewendet in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VZKat: 277, 281
4	06603 C 	Personenkraftwagen (Seitenansicht)	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VZKat: 1024-10, 1048-10, 1060-10
5	06604 C 	Personenkraftwagen mit Anhänger	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VZKat: 1024-11, 1048-11, 1049-13

Lfd. Nr	Registrier-Nr/Form	Benennung und/oder Symbolbeschreibung	Funktion und Bemerkungen
6	06605 C 	Lastkraftwagen (Rückansicht)	angewendet in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 277, 281
7	06606 C 	Lastkraftwagen (Seitenansicht)	angewendet in Vorschriftenzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 253 sowie in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 421-10, 421-20, 421-40, 442-11, 442-21, 442-31 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1024-12, 1048-12, 1049-13
8	06607 C 	Lastkraftwagen mit Anhänger	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1024-13, 1048-13, 1048-15
9	06608 C 	Sattelfahrzeug	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1048-14, 1048-15
10	06609 C 	Kraftomnibus	angewendet in Gefahrzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 145 sowie in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 245 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1024-14, 1048-16, 1049-13

Lfd. Nr	Registrier-Nr/Form	Benennung und/oder Symbolbeschreibung	Funktion und Bemerkungen
11	06610 C 	Schienenfahrzeug	angewendet in Gefahrzeichen nach § 40 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 151 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1024-15, 1048-18
12	06611 C 	Straßenbahn (spezielles Schienenfahrzeug)	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1024-16, 1048-19
13	06612 C 	Fahrrad	angewendet in Gefahrzeichen nach § 40 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 138 sowie in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 237, 240, 241, 254 sowie in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 42-10, 442-20, 442-30 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1020-12, 1022-10, 1060-11
14	06613 C 	Mofa	angewendet in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 256 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1022-11, 1046-11, 1060-11
15	06614 C 	Motorrad	angewendet in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 255, 260 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1022-12, 1046-12

Lfd. Nr	Registrier-Nr/Form	Benennung und/oder Symbolbeschreibung	Funktion und Bemerkungen
16	06615 C 	Flugzeug	angewendet in Gefahrzeichen nach § 40 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 144
17	06616 C 	Zugmaschine	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1024-17, 1049-10, 1049-11
18	06617 C 	Wohnwagen	angewendet in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 366 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1013-13, 1060-10
19	06618 C 	Wohnmobil	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1048-17
20	06619 C 	schleudernder Personenkraftwagen	angewendet in Gefahrzeichen nach § 40 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 114

Lfd. Nr	Registrier-Nr/Form	Benennung und/oder Symbolbeschreibung	Funktion und Bemerkungen
21	06620 C 	Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (Tank orange, Wasserwelle blau)	angewendet in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 269 sowie in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 354, 421-12, 421-22, 421-42, 442-13, 442-2, 442-33 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1052-31
22	06621 C 	kennzeichnungspflichtiges Kraftfahrzeug (Innenfeld orange)	angewendet in Vorschriftzeichen nach § 41 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 261 sowie in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 421-11, 421-21, 441-41, 442-12, 442-22, 442-32 sowie in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1052-30
23	06622 C 	Fahrzeug auf Wasserwellen	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1052-36
24	06623 C 	Zusammenstoß von Fahrzeugen	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1006-36
25	06624 C 	Personenkraftwagen neben der Fahrbahn: schlechter Fahrbahnrand	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1052-38

Lfd. Nr	Registrier-Nr/Form	Benennung und/oder Symbolbeschreibung	Funktion und Bemerkungen
26	06625 C 	Personenkraftwagen neben der Fahrbahn: auf dem Seitenstreifen	angewendet in Zusatzzeichen; Nr nach StVO bzw. VzKat: 1052-37
27	06626 C 	Personenkraftwagen neben der Fahrbahn: Seitenstreifen für mehrspurige Kraftfahrzeuge allgemein nicht befahrbar	angewendet in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 388
28	06627 C 	Lastkraftwagen neben der Fahrbahn: Seitenstreifen für bestimmte mehrspurige Kraftfahrzeuge nicht befahrbar	angewendet in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 389
29	06628 C 	Personenkraftwagen auf Gehweg	angewendet in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 315-65 bis 315-68
30	06629 C 	Personenkraftwagen teilweise auf Gehweg	angewendet in Richtzeichen nach § 42 StVO; Nr nach StVO bzw. VzKat: 315-55 bis 315-58