

DIN 675

DIN

ICS 21.060.40

Ersatz für
DIN 675:2011-03**Flachsenkiete (Riemenniete) –
Nenndurchmesser 3 mm bis 5 mm**Flat countersunk head rivets –
Nominal diameters 3 mm to 5 mmRivets à tête fraisée –
Diamètres nominaux de 3 mm à 5 mm

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV)

Inhalt		Seite
Vorwort		3
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Maße und Gewichte	4
4	Technische Lieferbedingungen	8
5	Bezeichnung	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeitsausschuss NA 067-00-09 AA „Verbindungselemente ohne Gewinde“, erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Für Niete nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-163.

Änderungen

Gegenüber DIN 675:1993-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;
- b) zur Information wurden die Berechnungsformeln für Kopf- bzw. Schaftgewicht aufgenommen;
- c) die Tabelle 4 wurde überarbeitet;
- d) neue Bezeichnung eingefügt.

Gegenüber DIN 675:2011-03 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

- a) Im Bild 1 wurden die Maße d_3 und d_5 korrigiert.

Frühere Ausgaben

DIN 675: 1926-10, 1944-03, 1949-07, 1977-07, 1993-10, 2011-03