

DIN 74315



ICS 23.040.60; 43.040.40

Ersatz für
DIN 74315:1999-06**Lötlose Rohrverschraubungen –
Winkelstutzen**Non-soldering compression couplings –
Elbow bodyRaccords vissés sans brasage –
Coude non-équipé

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)
DIN-Normenausschuss Automobiltechnik (NAAutomobil)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße und Bezeichnung	4
5 Nennstufe	7
6 Werkstoff	8
7 Ausführung	8
8 Technische Lieferbedingungen	8
Literaturhinweise	9

Bilder

Bild 1 — Winkelstutzen, Form A (für Steckanschluss)	5
Bild 2 — Winkelstutzen, Form B (für Stoßanschluss)	6
Bild 3 — Winkelstutzen, Form C (mit Innengewinde)	7

Tabellen

Tabelle 1 — Winkelstutzen, Form A	5
---	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 082-00-07 AA „Rohrverschraubungen“ im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 74315:1999-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ aktualisiert;
- b) Anforderungen an den Oberflächenschutz im Abschnitt 7 angepasst;
- c) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 74315: 1970-01, 1994-06, 1999-06