

DIN 87382

ICS 47.020.99

Ersatz für
DIN 87382:1980-08**Gestängerohr-Fernbedienungen –
Durchführungen mit Winkeltrieb, wasserdicht**

Remote control gear with transmission tube for manual operation –
Leading-through bearing with slewable crown gear units, watertight

Télécommandes de tige tubulaire de sondage –
Gaines avec renvoi d'angle, étanchese

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Massen, Bezeichnung	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Durchführung, wasserdicht.....	5
4 Stückliste und Werkstoff.....	6
5 Technische Anforderungen.....	7
6 Kennzeichnung.....	7
7 Einbau	7
8 Zubehör	7
Anhang A (informativ) Erläuterungen.....	8
Literaturhinweise.....	8

Bilder

Bild 1 — Durchführung, wasserdicht	5
Bild 2 — Loch im Deck	7

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Massen	6
Tabelle 2 — Stückliste und Werkstoff.....	6
Tabelle 3 — Maße	7

Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 87382:1980-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Allgemeintoleranzen überarbeitet;
- b) Werkstoffbezeichnungen aktualisiert;
- c) Bilder an die Gestaltungsregeln angepasst;
- d) Normative Verweisungen aktualisiert;
- e) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

VG 85424-1: 1971-07
DIN 87382: 1980-08