

DIN 924

ICS 21.060.10

Ersatz für
DIN 924:1986-09**Linsensenkschrauben mit Schlitz und Zapfen**

Slotted raised countersunk head screws with full dog point

Vis à tête, fraisée bombée fendue, à téton

Gesamtumfang 5 Seiten

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeitsausschuss NA 067-03-05 AA „Verbindungselemente mit Sonderformen“, erarbeitet.

Für Linsensenkschrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-3.

Änderungen

Gegenüber DIN 924:1986-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Normative Verweisungen aktualisiert;
- b) Oberflächenschutz nach DIN EN ISO 16048 aufgenommen;
- c) Rundungsradius r_3 aufgenommen;
- d) in Tabelle 1 die Längen l (Nennmaße) = 0,8 mm und 1,2 mm gestrichen;
- e) Abschnitt „Technische Lieferbedingungen“ komplett überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 924: 1943-01, 1953-08, 1972-08, 1986-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Eigenschaften von Linsensenkschrauben mit Schlitz und Zapfen für die Gewindegrößen von M1,4 bis M3 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 267-6, *Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen, Ausführungen und Maßgenauigkeit für Produktklasse F*

DIN 962, *Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben, Formen und Ausführungen*

DIN 4000-160, *Sachmerkmal-Leisten — Teil 160: Verbindungselemente mit Außengewinde*

DIN EN 10087, *Automatenstähle — Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, warm gewalzte Stäbe und Walzdraht*

DIN EN 10277-3, *Blankstahlerzeugnisse — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Automatenstähle*

DIN EN 26157-1, *Verbindungselemente — Oberflächenfehler — Schrauben für allgemeine Anforderungen*