

DIN EN 61158-3-17

ICS 35.100.20; 35.160; 35.240.50

Ersatzvermerk
siehe unten**Industrielle Kommunikationsnetze –
Feldbusse –****Teil 3-17: Dienstfestlegungen des Data Link Layer (Sicherungsschicht) –
Typ 17-Elemente (IEC 61158-3-17:2007);
Englische Fassung EN 61158-3-17:2008, nur auf CD-ROM**Industrial communication networks –
Fieldbus specifications –Part 3-17: Data-link layer service definition – Type 17 elements (IEC 61158-3-17:2007);
English version EN 61158-3-17:2008, only on CD-ROMRéseaux de communication industriels –
Spécifications des bus de terrain –Partie 3-17: Définition des services des couches de liaison de données – Eléments de
type 17 (CEI 61158-3-17:2007); Version anglais EN 61158-3-17:2008, seulement en
CD-ROM**Ersatzvermerk**

Mit DIN EN 61158-3-1:2008-09, DIN EN 61158-3-2:2008-09, DIN EN 61158-3-3:2008-09,
DIN EN 61158-3-4:2008-09, DIN EN 61158-3-7:2008-09, DIN EN 61158-3-8:2008-09,
DIN EN 61158-3-11:2008-09, DIN EN 61158-3-12:2008-09, DIN EN 61158-3-13:2008-09,
DIN EN 61158-3-14:2008-09, DIN EN 61158-3-16:2008-09, DIN EN 61158-3-18:2008-09 und
DIN EN 61158-3-19:2008-09 Ersatz für DIN EN 61158-3:2005-05
Siehe jedoch Beginn der Gültigkeit

Gesamtumfang 34 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Beginn der Gültigkeit

Die von CENELEC am 2008-02-01 angenommene EN 61158-3-17 gilt als DIN-Norm ab 2008-09-01.

Daneben darf DIN EN 61158-3:2005-05 noch bis 2011-02-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Mit DIN EN 61158-3-1:2008-09, DIN EN 61158-3-2:2008-09, DIN EN 61158-3-3:2008-09, DIN EN 61158-3-4:2008-09, DIN EN 61158-3-7:2008-09, DIN EN 61158-3-8:2008-09, DIN EN 61158-3-11:2008-09, DIN EN 61158-3-12:2008-09, DIN EN 61158-3-13:2008-09, DIN EN 61158-3-16:2008-09, DIN EN 61158-3-14:2008-09, DIN EN 61158-3-18:2008-09 und DIN EN 61158-3-19:2008-09 Ersatz für DIN EN 61158-3:2005-05.

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61158-300:2006-11.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 956 „Feldbus“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 65C „Industrial networks“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als Europäische Norm EN 60068 durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Einführung

Ein Feldbus ist ein digitaler serieller Datenbus für die Kommunikation zwischen Geräten der industriellen Automatisierungstechnik wie beispielsweise Messeinrichtungen, Stellgliedern, Reglern und speicherprogrammierbaren Steuerungen. Die Normen der Reihe DIN EN 61158 legen eine Anzahl von Feldbus-Protokolltypen fest.

Die vorliegende Norm legt die nach außen sichtbaren Dienste fest, die durch den Data Link Layer des Typs 17 (Vnet/IP) zur Verfügung gestellt werden. Dieser war in den unten aufgeführten früheren Ausgaben nicht enthalten.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61158-3:2005-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Streichung des Typ 6-Feldbusses und des Platzhalters für einen Data Link Layer des Typ 5-Feldbusses wegen zu geringer Marktbedeutung;
- b) Hinzufügung von weiteren Feldbustypen;
- c) Aufteilung in mehrere Teile, jeweils als 3-1, 3-2, ..., 3-19 benummert.

Frühere Ausgaben

DIN V 19245-1: 1988-01
DIN 19245-1: 1991-04
DIN 19245-2: 1991-04
DIN EN 50170-1: 1997-07
DIN EN 50170-2: 1997-07
DIN EN 50170-3: 1997-07
DIN EN 50254: 1999-07
DIN EN 50170/A1: 2002-11
DIN EN 50170/A2: 2000-08
DIN EN 50170/A3: 2002-11
DIN EN 61158-3: 2005-05

– Leerseite –

Deutsche Fassung

Industrielle Kommunikationsnetze –
Feldbusse –
Teil 3-17: Dienstfestlegungen des Data Link Layer (Sicherheitsschicht) –
Typ 17-Elemente
(IEC 61158-3-17:2007)

Industrial communication networks –
Fieldbus specifications –
Part 3-17: Data-link layer service definition –
Type 17 elements
(IEC 61158-3-17:2007)

Réseaux de communication industriels –
Spécifications des bus de terrain –
Partie 3-17: Définition des services des couches
de liaison de données – Eléments de type 17
(CEI 61158-3-17:2007)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2008-02-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

© 2008 CENELEC – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61158-3-17:2008 D

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 65C/473/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 61158-3-17, ausgearbeitet von dem SC 65C „Industrial networks“ des IEC/TC 65 „Industrial-process measurement, control and automation“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2008-02-01 als EN 61158-3-17 angenommen.

Dieser und die weiteren Teile der Normenreihe EN 61158-3 ersetzen EN 61158-3:2004.

Gegenüber EN 61158-3:2004 wurden die folgenden Änderungen durchgeführt:

- Streichung des Typ 6-Feldbusses und des Platzhalters für einen Data Link Layer des Typ 5-Feldbusses wegen zu geringer Marktbedeutung;
- Hinzufügung von weiteren Feldbustypen;
- Aufteilung in mehrere Teile, jeweils als 3-1, 3-2, ..., 3-19 benummert.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2008-11-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2011-02-01

ANMERKUNG Die Anwendung einiger der aufgeführten Protokolltypen wird durch die Inhaber der Rechte an geistigem Eigentum hieran eingeschränkt. Die Zusage zur begrenzten Freigabe ihrer Rechte an geistigem Eigentum durch die Inhaber erlaubt in jedem Fall die Anwendung eines bestimmten Data Link Layer-Protokolls zusammen mit einem Physical Layer- und einem Application Layer-Protokoll in Typzusammenstellungen, die in der Normenreihe EN 61784 angegeben sind. Die Anwendung der verschiedenen Protokolltypen in anderen Zusammenstellungen erfordert möglicherweise die Erlaubnis des jeweiligen Inhabers der Rechte an dem entsprechenden geistigen Eigentum.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61158-3-17:2007 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden Anmerkungen einzutragen:

- IEC 61158-4-17 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61158-4-17:2008 (nicht modifiziert).
IEC 61158-5-17 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61158-5-17:2008 (nicht modifiziert).
IEC 61158-6-17 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61158-6-17:2008 (nicht modifiziert).
IEC 61784-2 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61784-2:2008 (nicht modifiziert).

CONTENTS

INTRODUCTION	5
1 Scope	6
2 Normative reference	7
3 Definitions	7
3.1 Terms and definitions	7
3.2 Abbreviations and symbols	9
3.3 Conventions	10
4 Overview of the data-link layer service	10
4.1 General	11
4.2 Overview of network structure	11
4.3 Overview of addressing	12
4.4 Types of data-link service	12
5 DLSAP management service	13
5.1 Overview	13
5.2 Facilities of the DLSAP management service	13
5.3 Model of the DLSAP management service	13
5.4 Sequence of primitives at one DLSAP	13
5.5 Create	14
5.6 Delete	15
5.7 Bind	16
5.8 Unbind	18
6 Connectionless-mode data-link service	18
6.1 Overview	18
6.2 Facilities of the connectionless-mode data-link service	19
6.3 Model of the data-link service	19
6.4 Quality of service	20
6.5 Sequence of primitives	22
6.6 Connectionless-mode function	23
6.7 Types of primitives and parameters	23
7 DL-management Service	24
7.1 Scope and inheritance	24
7.2 Facilities of the DL-management service	25
7.3 Model of the DL-management service	25
7.4 Constraints on sequence of primitives	25
7.5 Set	25
7.6 Get	26
7.7 Action	27
7.8 Event	28
Bibliography	29
Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their corresponding European publications	30
Figure 1 – Sequence of primitives for the DLSAP management DLS	14
Figure 2 – Summary of DL-connectionless-mode service primitive time-sequence diagrams	22
Figure 3 – State transition diagram for sequences of connectionless-mode primitives at one DLSAP	23

Figure 4 – Sequence of primitives for the DLM action service	25
Table 1 – Summary of DLSAP management primitives and parameters	13
Table 2 – DLSAP-management CREATE primitive and parameters	14
Table 3 – DLSAP-management DELETE primitive and parameters	15
Table 4 – DLSAP management BIND primitive and parameters	16
Table 5 – DLSAP management UNBIND primitive and parameter	18
Table 6 – Data delivery features of each type of service	20
Table 7 – Summary of DL-connectionless-mode primitives and parameters	22
Table 8 – DL-connectionless-mode UNITDATA transfer primitives and parameters	23
Table 9 – Summary of DL-management primitives and parameters	25
Table 10 – DLM-SET primitive and parameters	26
Table 11 – DLM-GET primitive and parameters	26
Table 12 – DLM-ACTION primitive and parameters	27
Table 13 – DLM-EVENT primitive and parameters	28

INTRODUCTION

This part of IEC 61158 is one of a series produced to facilitate the interconnection of automation system components. It is related to other standards in the set as defined by the “three-layer” fieldbus reference model described in IEC/TR 61158-1.

Throughout the set of fieldbus standards, the term “service” refers to the abstract capability provided by one layer of the OSI Basic Reference Model to the layer immediately above. Thus, the data-link layer service defined in this standard is a conceptual architectural service, independent of administrative and implementation divisions.

INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS – FIELDBUS SPECIFICATIONS –

Part 3-17: Data-link layer service definition – Type 17 elements

1 Scope

This part of IEC 61158 provides common elements for basic time-critical messaging communications between devices in an automation environment. The term “time-critical” is used to represent the presence of a time-window, within which one or more specified actions are required to be completed with some defined level of certainty. Failure to complete specified actions within the time window risks failure of the applications requesting the actions, with attendant risk to equipment, plant and possibly human life.

This standard defines in an abstract way the externally visible service provided by the Type 17 fieldbus data-link Layer in terms of

- a) the primitive actions and events of the service;
- b) the parameters associated with each primitive action and event, and the form which they take; and
- c) the interrelationship between these actions and events, and their valid sequences.

The purpose of this standard is to define the services provided to

- the Type 17 fieldbus application layer at the boundary between the application and data-link layers of the fieldbus reference model, and
- systems management at the boundary between the data-link layer and systems management of the fieldbus reference model;
- specifications

The principal objective of this standard is to specify the characteristics of conceptual data-link layer services suitable for time-critical communications, and thus supplement the OSI Basic Reference Model in guiding the development of data-link protocols for time-critical communications. A secondary objective is to provide migration paths from previously-existing industrial communications protocols.

This specification may be used as the basis for formal DL-Programming-Interfaces. Nevertheless, it is not a formal programming interface, and any such interface will need to address implementation issues not covered by this specification, including

- a) the sizes and octet ordering of various multi-octet service parameters, and
 - b) the correlation of paired request and confirm, or indication and response, primitives.
- Conformance

This standard does not specify individual implementations or products, nor does it constrain the implementations of data-link entities within industrial automation systems.

There is no conformance of equipment to this data-link layer service definition standard. Instead, conformance is achieved through implementation of the corresponding data-link protocol that fulfills the Type 17 data-link layer services defined in this standard.

2 Normative reference

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For all other undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO/IEC 7498-1, *Information technology – Open Systems Interconnection — Basic Reference Model: The Basic Model*

ISO/IEC 7498-3, *Information technology – Open Systems Interconnection — Basic Reference Model: Naming and addressing*

ISO/IEC 10731:1994, *Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model – Conventions for the definition of OSI services*

ISO/IEC 8802-3, *Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications*

Internet Engineering Task Force (IETF), *Request for Comments (RFC)*:

RFC 826 *Ethernet Address Resolution Protocol*
(available at <<http://www.ietf.org/rfc/rfc0826.txt>>)

3 Definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 Terms and definitions

3.1.1 ISO/IEC 10731 terms

- a) (N)-connection
- b) (N)-entity
- c) (N)-layer
- d) (N)-service
- e) (N)-service-access-point
- f) confirm (primitive)
- g) deliver (primitive)
- h) indication (primitive)
- i) request (primitive)
- j) response (primitive)

3.1.2 Other terms and definitions

3.1.2.1

bridge

intermediate equipment that connects two or more segments using a data-link layer relay function

3.1.2.2

domain

part of the RTE network consisting of one or two subnetwork(s)

NOTE Two subnetworks are required to compose a dual-redundant RTE network, and each end node in the domain is connected to both of the subnetworks.