

DIN EN ISO 21809-1



ICS 75.200

Ersatz für
DIN EN ISO 21809-1:2011-10

**Erdöl- und Erdgasindustrie –
Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in
Transportsystemen –
Teil 1: Polyolefinumhüllungen (3-Lagen-PE und 3-Lagen-PP)
(ISO 21809-1:2018);
Deutsche Fassung EN ISO 21809-1:2018**

Petroleum and natural gas industries –
External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems –
Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) (ISO 21809-1:2018);
German version EN ISO 21809-1:2018

Industries du pétrole et du gaz naturel –
Revêtements externes des conduites enterrées ou immergées utilisées dans les systèmes de
transport par conduites –
Partie 1: Revêtements à base de polyoléfines (PE tricouche et PP tricouche)
(ISO 21809-1:2018);
Version allemande EN ISO 21809-1:2018

Gesamtumfang 77 Seiten

DIN-Normenausschuss Erdöl- und Erdgasgewinnung (NÖG)
DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 21809-1:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 „Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 110 „Stahlrohre und Fittings aus Eisen und Stahl“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der NA 109-00-02 AA „Fernleitungssysteme — Spiegelausschuss zu ISO/TC 67/SC 2“ im DIN-Normenausschuss Erdöl- und Erdgasgewinnung (NÖG).

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 179-1	siehe DIN EN ISO 179-1
ISO 179-2	siehe DIN EN ISO 179-2
ISO 294-1	siehe DIN EN ISO 294-1
ISO 306	siehe DIN EN ISO 306
ISO 527-1	siehe DIN EN ISO 527-1
ISO 527-2	siehe DIN EN ISO 527-2
ISO 868	siehe DIN EN ISO 868
ISO 1133-1	siehe DIN EN ISO 1133-1
ISO 1183 (all parts)	siehe DIN EN ISO 1183 (alle Teile)
ISO 2808	siehe DIN EN ISO 2808
ISO 2811 (all parts)	siehe DIN EN ISO 2811 (alle Teile)
ISO 3183	siehe DIN EN ISO 3183
ISO 3251	siehe DIN EN ISO 3251
ISO 4892-2:2013	siehe DIN EN ISO 4892-2:2013-06
ISO 8130-2	siehe DIN EN ISO 8130-2
ISO 8130-3	siehe DIN EN ISO 8130-3
ISO 8130-7	siehe DIN EN ISO 8130-7
ISO 8501-1:2007	siehe DIN EN ISO 8501-1:2007-12
ISO 8502-3	siehe DIN EN ISO 8502-3
ISO 8502-6	siehe DIN EN ISO 8502-6
ISO 8502-9	siehe DIN EN ISO 8502-9
ISO 8503-4	siehe DIN EN ISO 8503-4
ISO 8503-5	siehe DIN EN ISO 8503-5
ISO 9001	siehe DIN EN ISO 9001
ISO 10350-1	siehe DIN EN ISO 10350-1
ISO 11124 (all parts)	siehe DIN EN ISO 11124 (alle Teile)
ISO 11126 (all parts)	siehe DIN EN ISO 11126 (alle Teile)
ISO 11357-2	siehe DIN EN ISO 11357-2
ISO 11357-6	siehe DIN EN ISO 11357-6
ISO 14001	siehe DIN EN ISO 14001
ISO 15512	siehe DIN EN ISO 15512

ISO 17855-2	siehe DIN EN ISO 17855-2
ISO 19069-2	siehe DIN EN ISO 19069-2
ISO 21809-2	siehe DIN EN ISO 21809-2
ISO 80000-1	siehe DIN EN ISO 80000-1

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 21809-1:2011-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) normative Verweisungen wurden überarbeitet;
- b) Begriffe und Abkürzungen wurden erweitert und überarbeitet;
- c) alle Tabellen wurden überarbeitet;
- d) Erläuterungen zu Beschichtungsklassen wurden in 7.2 ergänzt;
- e) Abschnitt 8 „Qualifizierungsprozess“ wurde eingefügt;
- f) Unterabschnitt 9.2 wurde entfernt;
- g) Abschnitt 11 wurde inhaltlich erweitert und korrigiert (Reinigungs-ausrüstung);
- h) Anhang A wurde inhaltlich ergänzt (Testinstrumente und Messpunkte);
- i) Unterabschnitt C.5 wurde entfernt;
- j) Unterabschnitt F.3 wurde inhaltlich detailliert (Prüfkräfte);
- k) Anhang G wurde inhaltlich erweitert (Probenahme);
- l) Anhang H wurde inhaltlich überarbeitet (Ausrüstung und Prüfprozess);
- m) Unterabschnitt J.3 wurde inhaltlich erweitert (Verarbeitungstemperatur);
- n) Anhang L wurde inhaltlich überarbeitet (Prüfprozess);
- o) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN EN ISO 21809-1: 2011-10

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 179-1, *Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung*

DIN EN ISO 179-2, *Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 2: Instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung*

DIN EN ISO 294-1, *Kunststoffe — Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekörpern und Stäben*

DIN EN ISO 306, *Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST)*

DIN EN ISO 527-1, *Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsätze*

DIN EN ISO 527-2, *Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen*

DIN EN ISO 527-3, *Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Prüfbedingungen für Folien und Tafeln*

DIN EN ISO 868, *Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-Härte)*

DIN EN ISO 1133-1, *Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren*

DIN EN ISO 1183 (alle Teile), *Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen*

DIN EN ISO 2808, *Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke*

DIN EN ISO 2811 (alle Teile), *Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte*

DIN EN ISO 3183, *Erdöl- und Erdgasindustrie — Stahlrohre für Rohrleitungstransportsysteme*

DIN EN ISO 3251, *Beschichtungsstoffe und Kunststoffe — Bestimmung des Gehaltes an nichtflüchtigen Anteilen*

DIN EN ISO 4892-2:2013-06, *Kunststoffe — Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten — Teil 2: Xenonbogenlampen (ISO 4892-2:2013); Deutsche Fassung EN ISO 4892-2:2013*

DIN EN ISO 8130-2, *Pulverlacke — Teil 2: Bestimmung der Dichte mit einem Gasvergleichspyknometer (Schiedsverfahren)*

DIN EN ISO 8130-3, *Pulverlacke — Teil 3: Bestimmung der Dichte mit einem Pyknometer durch Flüssigkeitsverdrängung*

DIN EN ISO 8130-7, *Pulverlacke — Teil 7: Bestimmung des Einbrennverlustes*

DIN EN ISO 8501-1:2007-12, *Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit — Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach ganzflächigem Entfernen vorhandener Beschichtungen (ISO 8501-1:2007); Deutsche Fassung EN ISO 8501-1:2007*

DIN EN ISO 8502-3, *Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Prüfungen zum Beurteilen der Oberflächenreinheit — Teil 3: Beurteilung von Staub auf für das Beschichten vorbereiteten Stahloberflächen (Klebeband-Verfahren)*

DIN EN ISO 8502-6, *Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Prüfungen zum Bewerten der Oberflächenreinheit — Teil 6: Lösen von wasserlöslichen Verunreinigungen zur Analyse (Bresle-Verfahren)*

DIN EN ISO 8502-9, *Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Prüfungen zum Beurteilen der Oberflächenreinheit — Teil 9: Feldverfahren zur Bestimmung von wasserlöslichen Salzen durch Leitfähigkeitsmessung*

DIN EN ISO 8503-4, *Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Rauheitskenngrößen von gestrahlten Stahloberflächen — Teil 4: Verfahren zur Kalibrierung von ISO-Rauheitsvergleichsmustern und zur Bestimmung der Rauheit — Tastschnittverfahren*

DIN EN ISO 8503-5, *Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Rauheitskenngrößen von gestrahlten Stahloberflächen — Teil 5: Abdruckverfahren zum Bestimmen der Rauheit*

DIN EN ISO 9001, *Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen*

DIN EN ISO 10350-1, *Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte — Teil 1: Formmassen*

DIN EN ISO 11124 (alle Teile), *Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Anforderungen an metallische Strahlmittel*

DIN EN ISO 11126 (alle Teile), *Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Anforderungen an nichtmetallische Strahlmittel*

DIN EN ISO 11357-2, *Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 2: Bestimmung der Glasübergangstemperatur und der Glasübergangsstufenhöhe*

DIN EN ISO 11357-6, *Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 6: Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT)*

DIN EN ISO 14001, *Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung*

DIN EN ISO 15512, *Kunststoffe — Bestimmung des Wassergehaltes*

DIN EN ISO 17855-2, *Kunststoffe — Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 2: Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften*

DIN EN ISO 19069-2, *Kunststoffe — Polypropylen (PP)-Formmassen — Teil 2: Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften*

DIN EN ISO 21809-2, *Erdöl- und Erdgasindustrie — Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen — Teil 2: Einschicht-Epoxipulverbeschichtungen*

DIN EN ISO 80000-1, *Größen und Einheiten — Teil 1: Allgemeines*

— Leerseite —

Deutsche Fassung

**Erdöl- und Erdgasindustrie —
Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in
Transportsystemen —
Teil 1: Polyolefinumhüllungen (3-Lagen-PE und 3-Lagen-PP)
(ISO 21809-1:2018)**

Petroleum and natural gas industries —
External coatings for buried or submerged pipelines
used in pipeline transportation systems —
Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)
(ISO 21809-1:2018)

Industries du pétrole et du gaz naturel —
Revêtements externes des conduites enterrées ou
immergées utilisées dans les systèmes de transport par
conduites —
Partie 1: Revêtements à base de polyoléfines
(PE tricouche et PP tricouche) (ISO 21809-1:2018)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 17. September 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	5
Vorwort	6
Einleitung	7
1 Anwendungsbereich	8
2 Normative Verweisungen	8
3 Begriffe	10
4 Konformität	13
4.1 Runden	13
4.2 Einhaltung dieses Dokuments	13
5 Symbole und Abkürzungen	14
5.1 Symbole	14
5.2 Abkürzungen	14
6 Vom Besteller bereitgestellte Informationen	15
6.1 Allgemeine Informationen	15
6.2 Zusätzliche Informationen	16
7 Klassifizierung der Umhüllung	17
7.1 Allgemeines	17
7.2 Umhüllungsklassen	17
7.3 Schichtdickeklassen	18
8 Qualifizierungsprozesse	18
8.1 Allgemein — Qualifizierungsplan	18
8.2 Spezifikation der Beschichtungsprozedur	20
8.3 Vorfertigungsprüfung (PPT)	21
8.4 Inspektions- und Prüfplan (ITP)	21
8.5 Verfahrensqualifizierungsprüfung (PQT)	22
9 Qualifizierung des Umhüllungsmaterials	22
9.1 Zusammensetzung des Umhüllungssystems	22
9.2 Qualifizierung der Umhüllungsmaterialien	22
9.3 Chargenzeugnis	26
9.4 Lagerung und Handhabung von Umhüllungsmaterialien	27
10 Qualifizierung des Umhüllungssystems	27
11 Aufbringen des Umhüllungssystems	29
11.1 Allgemeines	29
11.2 Oberflächenvorbereitung	29
11.3 Aufbringung der Beschichtung	31
11.4 Rückschnitt	32
12 Inspektion und Prüfung	32
12.1 Allgemeines	32
12.2 Wiederholungsprüfung	35
13 Umhüllungsreparaturen	35

14	Kennzeichnung.....	36
14.1	Allgemeines	36
14.2	Erforderliche Kennzeichnung.....	36
15	Handhabung und Lagerung im Werk des Beschichters	36
15.1	Handhabung.....	36
15.2	Lagerung.....	37
16	Prüfbericht und Konformitätsbescheinigung.....	37
Anhang A (normativ) Prüfung der Schichtdicken		38
A.1	Allgemeines	38
A.2	Geräte.....	38
A.3	Verfahren.....	38
A.4	Ergebnisse und Prüfberichte	38
Anhang B (normativ) Prüfung auf Umhüllungsfehlstellen.....		39
B.1	Allgemeines	39
B.2	Geräte.....	39
B.3	Verfahren.....	39
B.4	Ergebnisse und Prüfberichte	39
Anhang C (normativ) Schälwiderstandsprüfung		40
C.1	Allgemeines	40
C.2	Geräte.....	40
C.3	Verfahren.....	41
C.4	Ergebnisse und Prüfberichte	42
Anhang D (normativ) Thermische Analyse von Epoxidharz und ausgehärteter Umhüllungsschicht bei $T_g \leq 115^\circ\text{C}$		43
D.1	Allgemeines	43
D.2	Geräte.....	43
D.3	Verfahren und Messung für Epoxidharz	43
D.4	Auswertung der Ergebnisse.....	44
D.5	Verfahren und Messung für Proben von Überzügen	45
D.6	Ergebnisse und Prüfbericht.....	48
Anhang E (normativ) Schlagversuch		49
E.1	Allgemeines	49
E.2	Geräte.....	49
E.3	Verfahren.....	49
E.4	Ergebnisse und Prüfberichte	50
Anhang F (normativ) Eindrückversuch.....		51
F.1	Allgemeines	51
F.2	Geräte.....	51
F.3	Verfahren.....	51
F.4	Ergebnisse und Prüfberichte	51
Anhang G (normativ) UV-Alterungsprüfung und thermische Alterungsprüfung		52
G.1	UV-Alterung	52
G.2	Thermische Alterung	54
Anhang H (normativ) Kathodische Unterwanderungsprüfung.....		56
H.1	Allgemeines	56
H.2	Geräte.....	56
H.3	Proben	57
H.4	Verfahren.....	57
H.5	Ergebnisse und Prüfbericht.....	60
Anhang I (normativ) Prüfung der Biegsamkeit.....		61

I.1	Allgemeines	61
I.2	Geräte.....	61
I.3	Proben	61
I.4	Verfahren.....	61
I.5	Ergebnis und Prüfbericht	62
Anhang J (normativ) Gelzeit des Epoxidpulvers		63
J.1	Allgemeines	63
J.2	Geräte.....	63
J.3	Verfahren.....	63
J.4	Ergebnisse und Prüfberichte.....	64
Anhang K (normativ) Gesamtgehalt an flüchtigen Komponenten/Feuchte beim Epoxidpulver — Masseverlust.....		65
K.1	Allgemeines	65
K.2	Verfahren A — Manuelles Verfahren	65
K.3	Verfahren B — Automatisches Verfahren	66
K.4	Ergebnisse und Prüfberichte.....	66
Anhang L (normativ) Immersionsversuch mit heißem Wasser		67
L.1	Allgemeines	67
L.2	Geräte.....	67
L.3	Probenvorbereitung.....	67
L.4	Prüfverlauf.....	67
L.5	Ergebnisse und Prüfberichte.....	68
Anhang M (normativ) Dichte des Epoxidpulvers		69
M.1	Allgemeines	69
M.2	Verfahren A — Manuelles Verfahren	69
M.3	Verfahren B — Automatisches Verfahren	70
M.4	Ergebnisse und Prüfberichte.....	70
Literaturhinweise.....		71

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 21809-1:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 „Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 110 „Stahlrohre und Fittings aus Eisen und Stahl“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2019, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Mai 2019 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 21809-1:2011.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 21809-1:2018 wurde von CEN als EN ISO 21809-1:2018 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

Vorwort

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet keine Anerkennung.

Für eine Erläuterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67, *Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries*, Unterkomitee SC 2, *Pipeline transportation systems* erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 21809-1:2011), die technisch überarbeitet wurde.

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende:

- Übernahme von Qualifizierungsprozessen (Abschnitt 8);
- Ergänzung von Vorschriften für das Aufbringen von Beschichtungen auf Rohren aus korrosionsfesten Legierungen oder auf mit einer korrosionsfesten Legierung innen kaschierten/ausgekleideten Rohren;
- Überarbeitung der Bedingungen der kathodischen Unterwanderungsprüfung.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 21809 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.html erhältlich.

Einleitung

Es muss allen Anwendern dieses Dokuments bewusst sein, dass für einzelne Anwendungen weitere oder abweichende Anforderungen erforderlich sein können. Dieses Dokument ist nicht dazu bestimmt, das Anbieten oder die Annahme von alternativer Ausrüstung oder technischen Lösungen für individuelle Anwendungen von Verkäufern bzw. Bestellern zu unterbinden. Dies kann insbesondere bei innovativen oder sich entwickelnden Technologien zutreffen. Wenn eine Alternative angeboten wird, ist der Verkäufer verantwortlich dafür, Abweichungen von diesem Dokument anzugeben und genau auszuführen.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an werkseitig aufgebrachte 3-Lagen-Polyethylen und -Polypropylenumhüllungen als Korrosionsschutz für geschweißte und nahtlose Stahlrohre für Rohrleitungen in Transportsystemen in der Erdöl- und Erdgasindustrie nach ISO 13623 fest.

ANMERKUNG Die nach diesem Dokument beschichteten Rohre gelten als geeignet, um mit weiteren Mitteln geschützt zu werden, wie mit kathodischem Schutz.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO 179-1, *Plastics — Determination of Charpy impact properties — Part 1: Non-instrumented impact test*

ISO 179-2, *Plastics — Determination of Charpy impact properties — Part 2: Instrumented impact test*

ISO 306, *Plastics — Thermoplastic materials — Determination of Vicat softening temperature (VST)*

ISO 527-1, *Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles*

ISO 527-2, *Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics*

ISO 868, *Plastics and ebonite — Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness)*

ISO 1133-1, *Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method*

ISO 1183 (all parts), *Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics*

ISO 2808, *Paints and varnishes — Determination of film thickness*

ISO 2811 (all parts), *Paint and varnishes — Determination of density*

ISO 3183, *Petroleum and natural gas industries — Steel pipe for pipeline transportation systems*

ISO 3251, *Paints, varnishes and plastics — Determination of non-volatile-matter content*

ISO 4892-2:2013, *Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc lamps*

ISO 6964, *Polyolefin pipes and fittings — Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis — Test method and basic specification*

ISO 8130-2, *Coating powders — Part 2: Determination of density by gas comparison pyknometer (referee method)*

ISO 8130-3, *Coating powders — Part 3: Determination of density by liquid displacement pyknometer*

ISO 8130-7, *Coating powders — Part 7: Determination of loss of mass on stoving*

ISO 8501-1:2007, *Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings*

ISO 8502-3, *Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method)*

ISO 8502-6, *Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis — The Bresle method*

ISO 8502-9, *Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts*

ISO 8503-4, *Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile — Stylus instrument procedure*

ISO 8503-5, *Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile*

ISO 10350-1, *Plastics — Acquisition and presentation of comparable single-point data — Part 1: Moulding materials*

ISO 10474:2013, *Steel and steel products — Inspection documents*

ISO 11124 (all parts), *Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Specifications for metallic blast-cleaning abrasives*

ISO 11126 (all parts), *Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives*

ISO 11357-2, *Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 2: Determination of glass transition temperature and glass transition step height*

ISO 11357-6, *Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)*

ISO 15512, *Plastics — Determination of water content*

ISO 17855-2, *Plastics — Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials — Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties*

ISO 18553, *Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds*

ISO 19069-2, *Plastics — Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials — Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties*

ISO 21809-2, *Petroleum and natural gas industries — External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems — Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings*

ISO 80000-1, *Quantities and units — Part 1: General*

EN 10204:2004, *Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen*

ASTM D792, *Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement*

ASTM D1505, *Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique*

ASTM D1693, *Standard Test Method for Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics*

ASTM D4940, *Standard Test Method for Conductimetric Analysis of Water Soluble Ionic Contamination of Blast Cleaning Abrasives*

SSPC-AB 1¹, *Mineral and Slag Abrasives*

SSPC-AB 2, *Cleanliness of Recycled Ferrous Metallic Abrasives*

SSPC-AB 3, *Ferrous Metallic Abrasive*

SSPC-SP 1, *Solvent Cleaning*

SSPC-Guide 15, *Field Methods for Extraction and Analysis of Soluble Salts on Steel and Other Nonporous Substrates*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter <http://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia: verfügbar unter <http://www.electropedia.org/>

3.1

Adhäsion

Verbund zwischen Umhüllung und Trägermaterial

3.2

Beschichter

Unternehmen, welches die Umhüllung in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Dokuments aufbringt

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn das Mischen der Decklage vor oder beim Auftragen durch den Beschichter erfolgt, gilt der Beschichter als Hersteller (siehe 3.16).

1 Society for Protective Coating, 40 24th Street, 6th floor, Pittsburg; PA 15222-4656, Vereinigte Staaten von Amerika.

3.3

Spezifikation der Beschichtungsprozedur

APS, en: application procedure specification

Dokument, welches den Prozess, das Verfahren und die technische Ausrüstung der Beschichtungsaufbringung beschreibt

3.4

Charge

Menge des Materials, die in einem kontinuierlichen Fertigungsprozess mit Rohstoffen aus gleicher Herkunft und von gleicher Qualität hergestellt wurde

3.5

Chargenzeugnis

durch den Hersteller ausgestelltes Analysenzertifikat

3.6

Konformitätsbescheinigung

ausgestelltes Dokument nach ISO 10474 oder EN 10204, welches die Einhaltung der Bestellung für beschichtete Rohre ohne Nennung von Testergebnissen bestätigt und entsprechend der Bestellanforderungen ausgestellt wird

3.7

Qualifizierung des Umhüllungsmaterials

Qualifizierung der Eigenschaften der Umhüllungsmaterialien, die durch den Hersteller vor der Qualifizierung des Umhüllungssystems durchgeführt wird

3.8

Qualifizierung des Umhüllungssystems

Qualifizierung des Aufbringungsverfahrens, des aufgetragenen Umhüllungssystems und anschließende Prüfung der entsprechenden Eigenschaften, um zu bescheinigen, dass das APS geeignet ist, um eine Umhüllung mit den geforderten Eigenschaften herzustellen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Qualifizierung des Umhüllungssystems ist nicht von einem speziellen Projekt abhängig.

3.9

Rückschnitt

an beiden Enden für Verbindungszwecke unbeschichtet gebliebener Rohrabschnitt

3.10

Auslegungstemperaturbereich

Temperaturbereich einschließlich maximaler und minimaler Temperaturen, die bei Transport, Handhabung, Installation und Betrieb wahrscheinlich erreicht werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Auslegungstemperaturbereich der Beschichtung kann enger gefasst sein als der für das Stahlrohrleitungsmaterial und das Rohrleitungssystem.

3.11

Dummy-Rohr

Rohr mit dem gleichen Außendurchmesser und der gleichen Wandstärke wie die Projektröhre. Dummy-Rohre und umhüllte Dummy-Rohre müssen stellvertretend für die Fertigung stehen und nach der APS umhüllt werden

3.12

Endverbraucher

Unternehmen und/oder Betreiber, welches(r) Rohrleitungen kauft und einsetzt

3.13

Fehlstelle

Umhüllungsdiskontinuität, welche eine elektrische Leitfähigkeit beim Aufbringen einer bestimmten elektrischen Spannung aufweist

3.14

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Dokument nach ISO 10474 oder EN 10204, in dem die Ergebnisse der Prüfungen von beschichteten Rohren enthalten ist, bereitgestellt und unterzeichnet von einem ausgabeberechtigten Vertreter des Beschichters

3.15

Prüf- und Testplan

ITP, en: inspection and testing plan

Dokument, welches einen Überblick über die Abfolge der Prüfungen und Tests, einschließlich der entsprechenden Prüfmittel und Verfahren gibt

3.16

Hersteller

für die Herstellung von Umhüllungsmaterial(ien) zuständiges Unternehmen

3.17

Herstellerspezifikation

Dokument, welches die Eigenschaften, Prüfanforderungen und Anwendungsempfehlungen für die Umhüllungsmaterialien angibt

3.18

Betriebstemperatur

Temperatur, welche während des Betriebs der Rohrleitung (Komponente) und/oder des Rohrleitungssystems auftreten kann und innerhalb des Auslegungstemperaturbereiches liegt

3.19

Schälwiderstand

zum Abziehen der Umhüllung vom Trägermaterial erforderliche Kraft

3.20

äquivalente Länge zum Rohrdurchmesser

Länge entlang der Rohrachse, welche dem Rohraußendurchmesser entspricht

3.21

Rohrleitung

Komponenten eines Rohrleitungssystems, die verbunden sind, um zwischen Stationen und/oder Anlagen flüssige Medien durchzuleiten, einschließlich Rohr, Molchschleusen, Komponenten und Zubehör sowie Absperr- und Trennarmaturen

[QUELLE: ISO 13623:2017, 3.1.15, modifiziert]

3.22

Rohrleitungssystem

Rohrleitungen, Stationen, Leitstellen, Mess- und Regelstationen, Sicherheitssysteme, Korrosionsschutz-Systeme sowie weitere Geräte, Einrichtungen oder Gebäude, welche zum Transport von Flüssigkeiten verwendet werden

[QUELLE: ISO 13623:2017, 3.1.16]

3.23

Vorfertigungsprüfung

PPT, en: pre-production trial

Aufbringen der Umhüllung und anschließende Inspektion/Prüfung ihrer Eigenschaften, um zu bestätigen, dass die APS die Fähigkeit hat, eine Umhüllung mit der geforderten Qualität in der Beschichtungsanlage unmittelbar vor Fertigungsbeginn auszuführen, und um zu überprüfen, ob die Anlagenausrüstung in der Lage ist, die Anforderungen der APS durchgehend zu erfüllen

3.24

Verfahrensqualifizierungsprüfung

PQT, en: procedure qualification trial

Aufbringen der Umhüllung und anschließende Inspektion/Prüfung der geforderten Eigenschaften, um sicherzustellen, dass die APS die Fähigkeit hat, eine Umhüllung/Beschichtung mit der geforderten Qualität auszuführen, durchgeführt in Verknüpfung mit einem bestimmten Projekt

3.25

Besteller

für die Festlegung der Bestellanforderungen verantwortliches Unternehmen

3.26

Neustart

Neustart der Aktivitäten zum Aufbringen der Umhüllung im Fall einer Änderung der Fertigungsparameter oder eines ungeplanten Stillstands oder einer Unterbrechung der Fertigung nach mehr als 12 h

3.27

Prüfbericht

Dokument, welches die quantitativen Prüfergebnisse von nach den Anforderungen nach diesem Dokument durchgeführten Prüfungen beinhaltet

3.28

Gesamtschichtdicke

Summe der drei Lagen — Epoxidharz, Haftmittel und Deckschicht — ohne raue Oberfläche (en: Rough Coat), sofern vorhanden

4 Konformität

4.1 Runden

Sofern nicht an anderer Stelle in diesem Dokument anders festgelegt, müssen zur Konformitätsbestimmung mit den festgelegten Anforderungen die Beobachtungs- oder rechnerisch ermittelten Werte nach ISO 80000-1 auf die nächste Stelle an der letzten rechten Stelle der Zahlen gerundet werden, die zur Angabe des Grenzwertes verwendet werden.

ANMERKUNG Im Sinne dieser Bestimmung gelten die Rundungsmethoden aus ASTM E29 und ISO 80000-1 als identisch.

4.2 Einhaltung dieses Dokuments

Ein Qualitäts- und ein Umweltmanagementsystem sollten unterstützend zwecks Einhaltung der Anforderungen dieses Dokuments eingesetzt werden.

ANMERKUNG Ein Leitfaden zu Qualitätsmanagementsystemen ist in ISO 9001 und ein Leitfaden für die Auswahl und die Verwendung eines Umweltmanagementsystems ist in ISO 14001 zu finden.

Der Anwender muss für die Einhaltung aller nach diesem Dokument geltenden Anforderungen verantwortlich sein. Dem Käufer muss es ermöglicht werden, alle Untersuchungen durchzuführen, die zur Sicherstellung der Einhaltung durch den Anwender erforderlich sind, und nicht konforme Werkstoffe und/oder Beschichtungen/Umhüllungen abzulehnen.

5 Symbole und Abkürzungen

5.1 Symbole

C	Prozentanteil Umsetzung von Epoxidpulverbeschichtungen
d	wirksame Probendicke in mm
D	Außendurchmesser des Rohrs in mm
ε_b	Bruchdehnung in %
$\Delta\varepsilon_b$	Abweichung bei der Bruchdehnung zwischen zwei Prüfungen in %
ΔH	exotherme Reaktionswärme in J/g
M	Masse in kg oder g
ΔMFR	Abweichung bei der Schmelze-Massenfließrate (MFR) zwischen zwei Prüfungen in %
P_m	Glattrohrmasse je Meter in kg/m
dQ/dt	Wärmestromdichte in W/m ²
r	Dornradius in mm
T_g	Glasübergangstemperatur in °C
ΔT_g	Abweichung bei der Glasübergangstemperatur zwischen zwei aufeinander folgenden thermischen Analysen in °C
w_m	Feuchtigkeitsmassenanteil in %
ρ_p	Dichte des Epoxidpulvers in g/cm ³

5.2 Abkürzungen

APS	Spezifikation der Beschichtungsprozedur (en: application procedure specification)
Cr	Chrom (en: Chromium)
CRA	korrosionsfeste Legierungen (en: Corrosion Resistant Alloy)
DSC	Differential-Scanning-Kalorimetrie (en: differential scanning calorimetry)
ESCR	Spannungsrisssbeständigkeit (en: environmental stress cracking resistance)
FBE	Epoxidpulver (en: fusion-bonded epoxy)
HDPE	Polyethylen hoher Dichte (en: high-density polyethylene)
IR	Infrarot (en: infrared)
ITP	Prüf- und Testplan (en: inspection and testing plan)

LDPE	Polyethylen niedriger Dichte (en: low-density polyethylene)
MDPE	Polyethylen mittlerer Dichte (en: medium-density polyethylene)
MFR	Schmelze-Massenfließrate (en: melt flow rate)
N.A.	nicht zutreffend (en: not applicable)
NPS	Rohr-Nennweite (en: nominal pipe size)
PDL	äquivalente Länge zum Rohrdurchmesser (en: pipe diameter length)
PE	Polyethylen (en: polyethylene)
PP	Polypropylen (en: polypropylene)
PPT	Vorfertigungsprüfung (en: pre-production trial)
PQT	Prozessqualifizierungsprüfung (en: procedure qualification trial)
SAW	Unterpulverschweißen/UP-Schweißen (en: submerged arc welding)
UV	ultraviolett (en: ultraviolet)

6 Vom Besteller bereitgestellte Informationen

6.1 Allgemeine Informationen

Die Bestellung muss die folgenden Angaben enthalten:

- Nummer dieses Dokuments und Jahr der Veröffentlichung (ISO 21809-1:2018);
- Rohrmenge, Außendurchmesser, Mindestwandstärke, Mindest-, Höchst- und Nennlänge, Stahlgüte;
- Bezeichnung der Norm oder der Spezifikation für Stahlrohre, z. B. ISO 3183;
- Auslegungstemperaturbereich in Übereinstimmung mit 7.2;
- Betriebstemperatur;
- Beschichtungs- und Schichtdickeklasse in Übereinstimmung mit 7.2 und 7.3;
- Qualifizierungsplan, wie in 8.1 festgelegt;
- Mindestanzahl der umhüllten Rohre für PPT und PQT (sofern erforderlich);
- Konfiguration Rückschnitt und Finish (Länge, Winkel, sichtbares Epoxidharz, temporärer Schutz usw. (siehe 11.4));
- Art der Konformitätsbescheinigung (siehe Abschnitt 16).

6.2 Zusätzliche Informationen

In der Bestellung muss festgelegt sein, welche der nachfolgenden Bestimmungen für die jeweilige Bestellposition gelten:

- a) Verfolgbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Rohren zu Umhüllungsmaterialien;
- b) verschiedene Anforderungen an das Umhüllungsmaterial außerhalb von Klassifizierungssystemen in Übereinstimmung mit 7.2;
- c) Qualifizierungsanforderungen an das Reparaturverfahren und zulässige Anzahl und Größe der Umhüllungsreparaturen, sofern abweichend von Abschnitt 13;
- d) Kennzeichnung von Rohren (siehe 14);
- e) Verfahren zur Handhabung (siehe 15.1);
- f) Verfahren zur Lagerung (siehe 15.2);
- g) Dokumentation und Verteilungsplan für die Dokumentation;
- h) Genehmigung des Bestellers von APS/ITP;
- i) Prüf- und Testplan und/oder tägliche Aufzeichnungen;
- j) Prüfung der Rohre bei Eingang;
- k) Schutz des Rohrendes;
- l) Einsatz von unterschiedlichen Prüfverfahren zur Messung von Verunreinigung mit löslichen Salzen;
- m) geforderte Mindestdicke der Epoxidschicht und/oder Gesamtschichtdicke, wenn die Werte über denen aus Tabelle 9 bzw. Tabelle 2 liegen;
- n) Verwendung von Dummy-Rohren für zerstörende Prüfungen;
- o) Aufbringung von Rough Coat (z. B. vor der Betonummantelung oder speziellen Verlegetechniken) und Freigabekriterien (siehe 11.3.5);
- p) Oberflächenvorbehandlung und Verfahren zur Wirksamkeitsbewertung (siehe 11.2.4);
- q) besondere Anforderungen an die Lieferung von Umhüllungsmaterialien (z. B. Epoxidpulver oder -flüssigkeit, herstellereigenspezifische Produkte und Bescheinigungen);
- r) Verfahren, Frequenz und Freigabekriterien für Prüfungen und Tests, die von diesem Dokument abweichen;
- s) PQT (siehe 8.1);
- t) Konservierung der Beschichtung und des Rückschnitts sowie Schutz gegen widrige Umwelteinflüsse während der Lagerung (z. B. UV-Schutz, zusätzliche Rückschnittvorbereitung, Endstopfen (siehe 15.2));
- u) Identifizierung von Rohren für PPT (siehe 8.3).

Sind weitere Einbauabläufe erforderlich (z. B. Schweißprozesse und Aufbringung einer Umhüllung an Schweißverbindungen vor Ort), bei denen die Erwärmung des umhüllten Rohrs vorgesehen ist, darf eine weitere Prüfung (z. B. Adhäsion) vom Besteller in Betracht gezogen werden, um die Kompatibilität der Rohrbeschichtung der Leitung mit den Aufbringungsparametern der gewählten Umhüllungen an Schweißverbindungen zu bestimmen.

7 Klassifizierung der Umhüllung

7.1 Allgemeines

Die Umhüllungsklasse muss auf Grundlage des Auslegungstemperaturbereichs und der erwarteten Aufgabe vor Ort gewählt werden.

Die Schichtdickeklasse muss auf Grundlage von Transport, Handhabungs- und Verlegebedingungen sowie den zu erwartenden Betriebs- und Umweltbedingungen gewählt werden.

7.2 Umhüllungsklassen

Die Umhüllung muss in der Lage sein dem erforderlichen Temperaturbereich, wie in Tabelle 1 aufgeführt, zu widerstehen. Die Umhüllungsklasse muss in der Bestellung festgelegt werden.

Tabelle 1 — Umhüllungsklassen und Auslegungstemperaturbereiche

Umhüllungs- klasse	Deck- lagen- material	Auslegungstemperaturbereiche °C									
		−40 °C	−20 °C	0 °C	+20 °C	+40 °C	+60 °C	+80 °C	+100 °C	+120 °C	
A	LDPE										
B	MDPE										
	HDPE										
C ^a	PP										

^a Einbau und Transport bei Temperaturen unter 0 °C kann zu mechanischen Schäden führen.

Die Umhüllungsklassen B und C können, abgesehen von der in Tabelle 1 angegebenen maximalen Betriebstemperatur, bei höheren mechanischen Eigenschaften für das Projekt oder bei besonderen Verlegebestimmungen gewählt werden.

Der Einsatz von Umhüllungsklassen außerhalb dieser Leitlinien ist unter der Voraussetzung zulässig, dass die aufgebrachte Umhüllung je nach zutreffender Klasse auf die Anforderungen aus Tabelle 7 geprüft werden muss (d. h. Klasse B muss auf die Anforderungen für Klasse B in Tabelle 7, Klasse C auf die Anforderungen für Klasse C in Tabelle 7 geprüft werden).

Abweichende Anforderungen an die Umhüllungsmaterialien, die nicht unter diese Klassifizierungssysteme fallen, müssen zwischen Beschichter und Besteller vereinbart werden.

Die Verwendung von Umhüllungsklassen, die nicht unter diese Leitlinien fallen, müssen durch den Besteller oder Endverbraucher genehmigt werden.

7.3 Schichtdickeklassen

Die Schichtdickeklasse muss durch den Besteller oder den Endverbraucher auf Grundlage der Einbau- und Einsatzbedingungen sowie der Rohrgrößen gewählt werden. Die Schichtdickeklasse, wie sie in Tabelle 2 als Funktion der Umhüllungsklasse und des Rohrgewichts angegeben ist, muss in der Bestellung angegeben werden.

Tabelle 2 — Minimale Gesamtschichtdicke

P_m kg/m	Gesamtschichtdicke mm								
	Klasse A1	Klasse A2	Klasse A3	Klasse B1	Klasse B2	Klasse B3	Klasse C1	Klasse C2	Klasse C3
$P_m \leq 15$	1,8	2,1	2,6	1,3	1,8	2,3	1,3	1,7	2,1
$15 < P_m \leq 50$	2,0	2,4	3,0	1,5	2,1	2,7	1,5	1,9	2,4
$50 < P_m \leq 130$	2,4	2,8	3,5	1,8	2,5	3,1	1,8	2,3	2,8
$130 < P_m \leq 300$	2,6	3,2	3,9	2,2	2,8	3,5	2,2	2,5	3,2
$P_m > 300$	3,2	3,8	4,7	2,5	3,3	4,2	2,5	3,0	3,8

Die Gesamtschichtdicke darf bis zu 10 % an der Schweißnaht bei UP-geschweißten Rohren gemindert werden.

Die Verwendung von Dickenkategorien, die nicht unter diese Leitlinien fallen, müssen durch den Besteller oder Endverbraucher genehmigt werden.

Die Kategorie 1 oder geringere Dicken können ausschließlich für leichte Einbau-/Verlegebedingungen (z. B. Sandböden, vorbereitete Wiederauffüllung mit ausgewählten Materialien) verwendet werden.

Die Dicke der Kategorie 2 kann für Standardeinbau-/Verlegebedingungen (z. B. Lehm Böden, Wiederauffüllung mit heimischen Böden, keine Grobstoffe) angewendet werden.

Die Dicke der Kategorie 3 oder höher kann als Minimum für anspruchsvollere Einbau-/Verlegebedingungen (z. B. Offshore, felsige Böden) gewählt werden.

8 Qualifizierungsprozesse

8.1 Allgemein — Qualifizierungsplan

Der Qualifizierungsprozess nach diesem Dokument umfasst die folgenden Schritte:

a) Qualifizierung des Umhüllungsmaterials durch den Hersteller (9.2)

Jedes Umhüllungsmaterial muss durch den Hersteller in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus den Tabellen 3, 4 und 5 qualifiziert werden. Der Hersteller muss die Qualifizierung des Umhüllungsmaterials nach den Anforderungen aus den Tabellen 3, 4 und 5 (wo zutreffend) ausführen und protokollieren. Der Prüfbericht des Herstellers darf ebenfalls durch eine Zertifizierungsstelle bestätigt werden.