

DIN EN ISO 5978



ICS 59.080.40

Ersatz für
DIN EN 25978:1993-11**Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien –
Bestimmung des Blockwiderstandes (ISO 5978:2023);
Deutsche Fassung EN ISO 5978:2023**

Rubber- or plastics-coated fabrics –
Determination of blocking resistance (ISO 5978:2023);
German version EN ISO 5978:2023

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique –
Détermination de la résistance au blocage (ISO 5978:2023);
Version allemande EN ISO 5978:2023

Gesamtumfang 13 Seiten

DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 5978:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 „Rubber and rubber products“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 „Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-04 AA „Kunststoff-Folien und kunststoffbeschichtete Flächengebilde (Kunstleder); allgemeine Eigenschaften“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 2231 siehe DIN EN ISO 2231

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 25978:1993-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Definition für „Blocken“ (3.1) wurde überarbeitet;
- b) der Prüfeinrichtungsliste wurden Filterpapierstreifen hinzugefügt (Abschnitt 4);
- c) den Maßen von Prüfkörpern wurden Toleranzen hinzugefügt (Abschnitt 6);
- d) die Konditionierung von Prüfkörpern wurde geklärt (Abschnitt 7);
- e) eine Temperatur von $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ und eine Dauer von 3 h wurden als Standardprüfbedingungen hinzugefügt (andere sind ebenfalls zulässig).

Frühere Ausgaben

DIN EN 25978: 1993-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2231, *Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Normalklimate zur Konditionierung und Prüfung*

– Leerseite –