

Textilmaschinen und Zubehör

Sechskant- und Schlitzmuttern für Ringspindeln
(ISO 13754:1999)**DIN****ISO 13754**

ICS 59.120.10

Ersatz für
DIN 64032:1991-03

Textiles machinery and accessories; Hexagon nuts and slotted nuts for spinning and twisting spindles (ISO 13754:1999)

Matériel pour l'industrie textile; Écrous hexagonaux et écrous fendus pour les broches de filature et de retordage (ISO 13754:1999)

Die Internationale Norm ISO 13754:1999-04 „Textile machinery and accessories – Hexagon nuts and slotted nuts for spinning and twisting spindles“ ist unverändert in diese Deutsche Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm wurde vom ISO/TC 72 „Textilmaschinen“ aufgestellt und vom nationalen Arbeitsausschuss „Spinnereimaschinen“ zur Herausgabe als DIN-ISO-Norm verabschiedet.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 898-5 siehe DIN EN ISO 898-5

ISO 2768-1 siehe DIN ISO 2768-1

ISO 4759-1 siehe DIN ISO 4759-1

Änderungen

Gegenüber DIN 64032:1991-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Nummer der Norm geändert.
- b) M 24 × 1,5 für Sechskantmuttern neu aufgenommen.
- c) Verweise auf andere Normen korrigiert.

Frühere Ausgaben

DIN TEX 4032: 1930-09, 1932-04

DIN 64032: 1951-09, 1969-01, 1978-06, 1991-03

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Textilnorm, Normenausschuss Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusätzen

DIN EN ISO 898-5, *Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl – Teil 5: Gewindestifte und ähnliche nicht auf Zug beanspruchte Verbindungselemente (ISO 898-5:1998); Deutsche Fassung EN ISO 898-5:1998.*

DIN ISO 2768-1, *Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989.*

DIN ISO 4759-1^{*)}, *Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen für Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern von 1,6 mm bis 150 mm, Produktklassen A, B und C (ISO 4759-1:1978); Berichtigung siehe DIN-Mitteilungen, 1990, Nr.6, S. A256.*

^{*)} Wird zur Zeit überarbeitet, siehe E DIN EN ISO 4759-1:1997-05 „Toleranzen für Verbindungselemente“ – Teil 1: Schrauben und Muttern, Produktklassen A, B und C (ISO/DIS 4759-1:1997); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-1:1997.