

Oberflächengekühlte Käfigläufer-Asynchronmotoren – Bauformen IM B3, IM B5, IM B14 mit Wälzlager – Hüllmaße

Totally-enclosed fan-cooled three phase asynchronous motors with squirrel-cage –
designs IM B3, IM B5, IM B14 with bearings –
Maximum envelope dimensions

Moteurs asynchrones à cage à refroidissement par la surface de la carcasse –
Configurations IM B3, IM B5, IM B14 avec roulement –
Dimensions d'enveloppe maximales

Zur Erstellung einer DIN SPEC können verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln einer Vornorm erstellt.

Gesamtumfang 5 Seiten

Vorwort

Zur vorliegenden DIN SPEC wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an **dke@vde.com** in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter **www.dke.de/stellungnahme** abgerufen werden,
- oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Für diese Vornorm ist das nationale Arbeitsgremium UK 311.1 „Elektrische Maschinen, Leistungen und Abmessungen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Änderungen

Gegenüber DIN V 42673-4:2011-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Überarbeitung der Werte zu den Achshöhen 280 und 315 in Tabelle 1.

Frühere Ausgaben

DIN 42673-4: 1974-04
DIN 42677-4: 1974-04
DIN V 42673-4: 2011-07