

	Heizungsarmaturen Lösbare Verbindung mit Rohraußengewinde G ¾ A und Innenkonus	Vornorm DIN V 3838
ICS 91.140.10	Vornorm Valves for heating installations — Detachable connection with outside threaded pipe G ¾ A and inside cone Robinetterie de chauffage — Détachable connexion avec tuyaux aux filets extérieurs G ¾ A et cône intérieur Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veröffentlicht. Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten an den Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin. Vorwort Die Vornorm wurde vom Arbeitsausschuss 3.60 „Thermostatische Heizkörperventile (SpA CEN/TC 105)“ des Normenausschusses Heiz- und Raumluftechnik (NHRS) erarbeitet. Fortsetzung Seite 2 bis 6 Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.	

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	1
Einleitung.....	3
1 Anwendungsbereich.....	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Maße und Ausführungen	4
Literaturhinweise	6