

ICS 29.160.30

Ersatz für
DIN 42673-3:1983-04 und
DIN 42677-3:1983-04**Vornorm**

**Oberflächengekühlte Käfigläufer-Asynchronmotoren –
Bauform IM B3, IM B5, IM B14 mit Wälzlager –
Teil 3: Zuordnung der Leistungen bei explosionsgeschützter
Ausführung in Zündschutzart druckfeste Kapselung „d“**

Totally-enclosed fan-cooled three phase asynchronous motors with squirrel-cage –
Design IM B3, IM B5, IM B14 with bearings –
Part 3: Relationship frame sizes – Output ratings for type of protection flameproof
enclosure “d”

Moteurs asynchrones à cage à refroidissement par la surface de la carcasse –
Configuration IM B3, IM B5, IM B14 avec roulement –
Partie 3: Relation des puissances de sortie pour modes de protection enveloppe
antidéflagrante «d»

Gesamtumfang 5 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Zuordnung der Baugröße und der Bemessungsleistung	5
Literaturhinweise.....	5
Tabelle 1 – Leistungszuordnung bei 50 Hz	5