

DIN 20000-3

ICS 79.060.01; 91.080.20

Einsprüche bis 2014-08-18

Entwurf**Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken –
Teil 3: Anforderungen an Brettschichtholz und Balkenschichtholz**

Application of construction products in structures –

Part 3: Requirements on glued laminated timber and glued solid timber

Application des produits de construction destinés à la construction –

Partie 3: Exigences relatives aux bois lamellé collé et bois massif reconstitué

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-04-18 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Anforderungen	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 zu „1 Anwendungsbereich“	4
3.3 zu „5.1.3 Mechanische Eigenschaften von Brettschichtholz – zugehörige Werkstoffeigenschaften“	5
3.4 zu „5.1.6.3 Aus Prüfungen abgeleitete Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichteigenschaften von Brettschichtholz“	6
3.5 zu „5.2.4.3 Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte von Balkenschichtholz“	6
3.6 zu „5.2.5.3 Aus Prüfungen abgeleitete Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte von Balkenschichtholz“	6
3.7 zu „5.3 Zusätzliche Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften von Brettschichtholz mit Universal-Keilzinkenverbindungen“	6
3.8 zu 5.5.3.1 „Klebstoffe für die Herstellung von geklebten Schichtholzprodukten - Allgemeines“	7
3.9 zu 5.5.5.2 „Klebfestigkeit von Klebfugen“	7
3.10 zu 5.6.2 „Geklebte Schichtholzprodukte mit Schutzmittelbehandlung“	7
3.11 zu 5.9 „Formaldehydemission“	7
3.12 zu I.5.1 „Zulässige endgültige Lamellenmaße und Krümmungsradius“	7
Literaturhinweise	8

Vorwort

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 005-04-01 AA „Holzbau (Spiegelausschuss CEN/TC 124, CEN/TC 250/ SC 5)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet worden.

Die Europäische Norm EN 14080 ist seit Juni 2013 als harmonisierte Europäische Norm verfügbar und als DIN EN 14080:2013-09 in das Deutsche Normenwerk übernommen worden.

Die in Übereinstimmung mit diesen Normen hergestellten Produkte dürfen eine CE-Kennzeichnung erhalten und im Geltungsbereich der Bauproduktenverordnung frei gehandelt werden.

Die Regelung zur Verwendung dieser Produkte bleibt jedoch in der Zuständigkeit der Mitgliedsländer.

Die Bedingungen, unter denen Bauprodukte, die nach DIN EN 14080 hergestellt worden sind, gehandelt und in Verkehr gebracht werden dürfen, sind in der Bekanntmachung der DIN EN 14080 als harmonisierte Norm im Bundesanzeiger und in der Bauregelliste B Teil 1 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) angegeben.

In Deutschland darf deshalb die Verwendung der Produkte nach Beschluss des NABau-Beirats und in Abstimmung mit der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) durch diese Anwendungsnorm zur DIN EN 14080 geregelt werden.

Diese Norm ergänzt die Bemessungsnormen DIN EN 1995-1-1:2010-12 mit ihrem Nationalem Anhang DIN EN 1995-1-1/NA.