

DIN 67523-1**DIN**

ICS 93.080.40

Einsprüche bis 2009-09-18
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 67523-1:1988-04**Entwurf****Beleuchtung von Fußgängerüberwegen (Zeichen 293 StVO) mit
Zusatzbeleuchtung –
Teil 1: Allgemeine Gütemerkmale und Richtwerte**Lighting of pedestrian crossings (sign 293 StVO) with additional lighting –
Part 1: General quality characteristics and guide valuesEclairages des passages protégés pour piétons (point 293 du code de la route) avec
éclairage complémentaire –
Partie 1: Caractéristiques générales de qualité et valeurs de référence**Anwendungswarnvermerk**Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-05-18 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnl@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 7 Seiten

Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen.....4

3 Begriffe 4

4 Beleuchtung von Fußgängerüberwegen 4

5 Beleuchtung von Fußgängerüberwegen mit Zusatzbeleuchtung 5

Literaturhinweise 7

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschuss NA 058-00-11 AA „FNL/FGSV 3.11.01 Außenbeleuchtung“ des Normenausschusses Lichttechnik (FNL) erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 67523-1:1988-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Gütekriterien wurden in Anlehnung an DIN EN 13201 auf Wartungswerte umgestellt;
- b) für Fußgängerüberwege nach Abschnitt 4 wurde ein Mindestwert der vertikalen Beleuchtungsstärke auf der Querungsachse eingeführt;
- c) Die Blendungsbegrenzung erfolgt entsprechend den Lichtstärkeklassen aus DIN EN 13201-2:2004.