

DIN 83417

ICS 47.020.10

Einsprüche bis 2017-05-13
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 83417:1987-08

Entwurf**Seilluke; Nenngroße 300**

Rope hatches –
Nominal size 300

Ecoutilles de cordage –
Dimension nominale 300

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-01-13 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nsmt@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Frankenstr. 18 b, 20097 Hamburg.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Seilluke, Zusammenstellung	5
3.3 Stückliste	6
3.4 Einzelteile	7
3.4.1 Gehäuse, Pos. Nr. 1	7
3.4.2 Deckel, Pos. Nr. 2	8
3.4.3 Hebel, Pos. Nr. 3	9
3.4.4 Gebotsschild, Pos. Nr. 4	9
4 Werkstoff	10
5 Ausführung	10
6 Oberflächenschutz	10
Anhang A (informativ) Erläuterungen	11
Literaturhinweise	12
 Bilder	
Bild 1 — Seilluke, Zusammenstellung	5
Bild 2 — Gehäuse, Pos. Nr. 1	7
Bild 3 — Deckel, Pos. Nr. 2	8
Bild 4 — Hebel, Pos. Nr. 3	9
Bild 5 — Gebotsschild, Pos. Nr. 4	9
 Tabellen	
Tabelle 1 — Stückliste	6

Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-01-02 AA „Türen und Luken“, erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 83417:1987-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) redaktionelle Änderungen vorgenommen;
- b) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

1 Anwendungsbereich

Dieser Norm-Entwurf gilt für Seilluken die in Verbindung mit einer Leitrolle nach DIN 83418 zum Herausholen oder Verstauen von Seilen verwendet werden. Sie sind zum Einbau unter Spillköpfen oder Seiltrommeln an Deck von Schiffen vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 825, *Schilder — Maße*

DIN 80200, *Stahlbauteile für den Schiffbau — Kurzzeichen für Oberflächenvorbereitungen, Fertigungsbeschichtungen und Grundbeschichtungen*

DIN 83407, *Verschlüsse und Druckgabeln für Schiffsausrüstung*

DIN 83419, *Profildichtringe aus Elastomeren für Verschlussdeckel*

DIN EN 10025-2, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle*

DIN EN 10058, *Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl für allgemeine Verwendung — Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße*

DIN EN 10088-3, *Nichtrostende Stähle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung*

DIN EN 10220, *Nahtlose und geschweißte Stahlrohre — Allgemeine Tabellen für Maße und längenbezogene Masse*

DIN EN 22340, *Bolzen ohne Kopf*

DIN EN ISO 1234, *Splinte*

DIN EN ISO 1580, *Flachkopfschrauben mit Schlitz — Produktklasse A*

DIN EN ISO 4032, *Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklassen A und B*

DIN ISO 2768-1, *Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung*