



**INTERNATIONAL
ENGINEERING
STANDARDS**

Test Procedure

GMI 60275

**Determination of Resistance to Synthetic Perspiration Solution
of Automotive Trim Components**

**Beständigkeit von Teilen der Karosserieinnenausstattung ge-
gen synthetische Schweißlösung**

Approved
Dr. J. Barboza
GM do Brasil

Approved
Holden's Automotive

Approved
P.-O. Hedkvist
Saab

Approved
M. Stephens
Holden's Engine Company

Approved
S. Maeda
ISUZU

Approved
H. Schenk
TDCE

Approved
W. T. Fletcher
Delta Motor

File name: 60275— .doc

Prepared: Kr

DM

GMHA

GMB

HEC

ISUZU

SAAB

TDCE
Kü, WM

February 2000



Documents

Document Sharing Hub

LBSP GMI TP 1 11/95

GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD

GMI 60275

Revisions

Date Paragraph

11.96 Replacement for GME 60275
TDCE Release

02.00 Released for GMB, Saab, HEC, Isuzu,
Delta, ITDC

Änderungen

Datum Abschnitt

11.96 Ersatz für GME 60275
TEZE - Freigabe

02.00 Freigegeben für GMB, Saab, HEC, Isuzu,
Delta, ITDC

February 2000

LBSP GMI 2 11/95

Page 2 of 8



Documents

Document Sharing Hub

1 Introduction

1.1 Purpose

This test procedure shall be used to determine the effects of a synthetic perspiration solution on surfaces with which it has been in contact.

Note:

For the determination of the resistance to synthetic perspiration solution during abrasion, reference shall be made to GME 60269.

1.2 Foreword

N.a.

1.3 Applicability

For all metallized, painted, etc. plastic parts and closed skinned foams.

1.4 Definitions

N.a.

1.5 References

1.5.1 Order of Precedence

In the event of a conflict between the text of the test procedure and the documents cited herein, the text of the test procedure takes precedence. Nothing in the test procedure, however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been obtained.

Remark: In the event of a conflict between the English and the domestic language, the English language shall take precedence.

1.5.2 Government Documents

N.a.

1.5.3 General Motors Documents

1.5.3.1 GMIO

GME L0002

Synthetic Perspiration Solution

GME 60269

Test Method for Determining the Abrasion Resistance of Metallized, Painted etc. Plastic Parts

1 Einleitung

1.1 Zweck

Die Prüfung dient zur Bestimmung der Veränderung von Oberflächen bei Einwirkung von synthetischer Schweißlösung.

Bemerkung:

Beständigkeit gegen synthetische Schweißlösung unter gleichzeitiger reibender Beanspruchung siehe GME 60269.

1.2 Vorwort

N.a.

1.3 Anwendbarkeit

Für alle beschichteten Kunststoffe und verhäuteten Schäume.

1.4 Definitionen

N.a.

1.5 Referenzen

1.5.1 Rangfolge der Dokumente

Im Falle eines Widerspruchs vom Text dieses Prüfverfahrens und den Dokumenten, die in dem Prüfverfahren enthalten sind, hat der Text des Prüfverfahrens Vorrang. Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem landessprachlichen Text, ist der englische Text ausschlaggebend.

1.5.2 Staatliche Dokumente

N.a.

1.5.3 General Motors Dokumente

1.5.3.1 GMIO

GME L0002

Synthetische Schweißlösung

GME 60269

Prüfung der Abriebfestigkeit von beschichteten Kunststoffteilen