



**Procedures of Test for Cellular and Related Materials
Part 3: Determination of Tear Propagation Strength**

**Prüfverfahren für Schaumstoffe und andere Werkstoffe der
Karosserieausstattung
Teil 3: Bestimmung des Weiterreißwiderstandes**

Note: This standard may be applied only for current projects incl. Global Epsilon ϵ (37##). It is Superceded for all future projects and replaced by ISO 8067.

Hinweis: Diese Spezifikation darf nur noch für laufende Projekte einschließlich Global Epsilon ϵ (37##) angewendet werden und ist für alle zukünftigen Projekte ungültig und ersetzt durch ISO 8067.

Revisions

Date	Paragraph
	Replacement for GME 60283, Part 3
08.96	GMIO release
05.10	Superseded status

Änderungen

Datum	Abschnitt
	Ersatz für GME 60283, Teil 3
08.96	GMIO Freigabe
05.10	Status auf Superseded gesetzt

1 Introduction

1.1 Purpose

This test procedure shall be used for the determination of the tear propagation strength of cellular and related materials.

1.2 Foreword

N.a.

1.3 Applicability

For parts and assemblies made of above mentioned materials.

1.4 Definitions

1.4.1 Tear propagation

The tear propagation strength of a material, as determined by this test procedure shall be defined as the quotient of the maximum force required to tear a test piece in which tearing has already been initiated, and the thickness of the test piece.

1.4.2 Isuzu only

Tear propagation

The tear propagation strength of a material, as determined by this test procedure shall be defined as the quotient of the maximum force required to tear a test piece, and the thickness of the test piece.

1.5 References

1.5.1 Order of Precedence

In the event of a conflict between the text of the test procedure and the documents cited herein, the text of the test procedure takes precedence. Nothing in the test procedure, however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been obtained.

Remark: In the event of a conflict between the English and the domestic language, the English language shall take precedence.

1 Einleitung

1.1 Zweck

Dieses Prüfverfahren dient der Bestimmung des Weiterreißwiderstandes von Probekörpern aus Schaumstoffen und anderen Werkstoffen der Karosserieausstattung.

1.2 Vorwort

N.a.

1.3 Anwendbarkeit

Auf Teile und Zusammenbauten aus o.g. Werkstoffen.

1.4 Definitionen

1.4.1 Weiterreißwiderstand

Der Weiterreißwiderstand nach diesem Prüfverfahren ist der Quotient aus der gemessenen Höchstkraft und der Dicke des Probekörpers.

1.4.2 Gilt nur für Isuzu

Weiterreißwiderstand

Der Weiterreißwiderstand nach diesem Prüfverfahren ist der Quotient aus der gemessenen Höchstkraft und der Dicke des Probekörpers.

1.5 Referenzen

1.5.1 Rangfolge der Dokumente

Im Falle eines Widerspruchs vom Text dieses Prüfverfahrens und den Dokumenten, die in dem Prüfverfahren enthalten sind, hat der Text des Prüfverfahrens Vorrang. Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem landessprachlichen Text, ist der englische Text ausschlaggebend.