



Number/Nummer: B 040 0014

ITDC ME

MATERIAL SPECIFICATION

Group/Gruppe: F

Paint and
Corrosion Protection

Page/Seite: 1 of/von 2

First Issue (English): 03-FE-1998

Erstausgabe (Deutsch): 14-JA-1952

Material Name:Soft soap**Application:**

1. For cleaning tiles (sanitation facilities, kitchens, etc.)
2. In connection with PTFE oil additive B 040 2033 (GPDS 9274986) as auxiliary agent for press in of damping sleeves.

General Description:

Golden-brown paste

Aliphatic acid wt.-%: 19 to 20

Aliphatic acid alkali(K₂O) wt.-%: 8 to 9

Alkalinity as KOH against phenolphthalein wt.-%: max. 0.9

Water wt.-%: 64 ± 2

Glycerin wt.-%: 6 ± 1

Material-Bezeichnung:Schmierseife**Verwendung:**

3. Zur Reinigung von Fliesen (sanitäre Anlagen, Küchen usw.)
4. In Verbindung mit PTFE-Ölzusatz B 040 2033 (GPDS 9274986) als Hilfsmittel beim Einpressen von Dämpfungsbuchsen.

Allgemeine Beschreibung:

Goldbraune Paste

Fettsäureanteil Gew.-%: 19 bis 20

Fettsäurealkali (K₂O) Gew.-%: 8 bis 9

Alkalität als KOH gegen Phenolphthalein Gew.-%: max. 0,9

Wasser Gew.-%: 64 ± 2

Glyzerin Gew.-%: 6 ± 1

Requirements**1 Requirements on Delivery**

- 1.1. Free of resins, non-saponified greases, silicic acid salts, clay, starch agents and other fillers.
- 1.2. Using colors, train-oils, unpleasantly smelling greases or odorants is not allowed.
- 1.3. Consistency: cobwebbing must not be discovered up to 25 °C
- 1.4. Storage life without excretion of liquidity.

2 Processing Requirements

The mixture with PTFE oil additive must make possible press in of damping sleeves without any problems.

Anforderungen**1 Anforderungen bei der Anlieferung**

- 1.1. Frei von Harzen, unverseiften Fetten, kiesel-sauren Salzen, Ton, Stärkemitteln und sonstigen Füllmitteln
- 1.2. Verwendung von Farben, Tranen, unangenehm riechenden Fetten und Riechstoffen ist nicht gestattet.
- 1.3. Konsistenz: bis 25 °C darf kein Fadenzug festgestellt werden.
- 1.4. Lagerungsbeständigkeit ohne Flüssigkeitsaus-scheidung.

2 Anforderungen bei der Verwendung

Die Mischung mit PTFE-Ölzusatz muss ein problemloses Einpressen von Dämpfungsbuchsen ermöglichen.

überarbeitet
Alteration
Änderung03-AP-03
Date/
DatumM. Wittig
Author/
SachbearbeiterDr. A. Paletschek
Group Leader/
GruppenleiterC. Keßler
Dept. Head/
Abteilungsleiter

Documents

Document Sharing Hub



ITDC ME

Paint and
Corrosion Protection

MATERIAL SPECIFICATION

Number/Nummer: B 040 0014

Group/Gruppe: F

Page/Seite: 2 of/von 2

First Issue (English): 03-FE-1998

Erstausgabe (Deutsch): 14-JA-1952

3 Requirements after Usage

None

Delivery:

Per weight, B 041 0014 (GPDS 9274985) in plastic buckets with 10 kg content

The Opel-Material-N° has to be labeled clearly visible on all batches.

Directive for Suppliers:

Upon the presentation of samples the supplier is obligated to present a complete and correctly filled in EU-Safety Data Sheet.

Furthermore, a material test report must be provided which shows detailed results of the test according to material specification.

For serial shipment, the supplier must guarantee that the delivered material fulfills the Opel material specification and that the released material has not been changed.

This guarantee must be confirmed for each delivery by a written statement on the delivery note or an attached test certificate. Each material change has to be indicated by the supplier **before** delivery. Material deviating from the original material has to be released by the responsible department of the ITDC **prior** to any delivery.

Material Handling:

See EU-Safety Data Sheet, current Plant Regulations and Engineering Material Specifications (GMW 3059 and GME 00100), if need be Accident-Prevention Regulations/UVV and Hazardous Material Safety Instructions.

Deviating Laws and Regulations:

For use in other countries the valid laws and existing regulations in the respective countries are to be followed.

3 Anforderungen nach der Verwendung

Keine

Anlieferung:

Per Gewicht, B 041 0014 (GPDS 9274985) in Kunststoffeimern mit 10 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für Lieferanten:

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muss der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, dass die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muss unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist **vor** der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst **nach** einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des ITDC erfolgen.

Material-Handhabung:

Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gültige Betriebsrichtlinien und Technische Lieferbedingungen für Werkstoffe (GMW 3059 und GME 00100), ggf. Unfallverhütungsvorschriften/UVV und Sicherheitsmerkmale für gefährliche Arbeitsstoffe.

Abweichende gesetzliche Vorschriften:

Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien zu beachten.

überarbeitet
Alteration
Änderung

03-AP-03
Date/
Datum

M. Wittig
Author/
Sachbearbeiter

Dr. A. Paletschek
Group Leader/
Gruppenleiter

C. Keßler
Dept. Head/
Abteilungsleiter



Documents

Document Sharing Hub

MATSP_DE.doc / Revision: 2

Copyright General Motors Europe
Provided by IHS Markit under license with GME
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Full document details: GM B 040 0014 2003

Licensee=, User=,
Not for Resale,

H:\DATA\WORD\MATSPEC\KAMMAUF\EDM\B0014.DOC / 24.01.2003 / M. Kammauf