



Number/Nummer: B 040 0414

GME ME

MATERIAL SPECIFICATION

Group/Gruppe: O

Paint and
Polymers Center

Page/Seite: 1 of/von 2

First Issue (English): 19-NO-2007

Erstausgabe (Deutsch): 22-MY-1956

Material Name:Polishing compound**Application:**

For polishing of painted bodies acc. to Process Specification 915 (1-Step Polishing Procedure) and 920 (2-Step Polishing Procedure).

General Description:

Suspension of aluminium oxide in a mixture of selected aromatic free hydrocarbons and water.

Density (+20°C) kg/l: 0.96 to 1.43
Viscosity cps: 5 000 to 22 500
pH value : 7 to 10

Material-Bezeichnung:Polier Compound**Verwendung:**

Zum Polieren von lackierten Karosserien gemäß Prozeß-Spezifikation 915 (1-stufiges Polierverfahren) und 920 (2-stufiges Polierverfahren).

Allgemeine Beschreibung:

Suspension von Aluminiumoxid in einer Mischung ausgewählter aromatenfreier Kohlenwasserstoffe und Wasser.

Dichte (+20°C) kg/l: 0,96 bis 1,43
Viskosität cps: 5 000 bis 22 500
pH-Wert : 7 bis 10

Requirements**1 Requirements on Delivery**

None

2 Processing Requirements

None

3 Requirements after Usage

After the polishing procedure, no polish marks and/or holograms are allowed.

Delivery:

per kg, B 041 0414 in 5 kg canister
 B 042 0414 in 3 kg can
 B 043 0414 in 5 kg canister

per Liter, B 044 0414 in 5 L canister

per piece, B 045 0414 in 1 US-gallon bottle
 B 046 0414 in 1 US-gallon canister
 B 047 0414 in 1 US-gallon canister

The Opel-Material-N° have to be labeled clearly visible on all batches.

Anforderungen**1 Anforderungen bei der Anlieferung**

Keine

2 Anforderungen bei der Verwendung

Keine

3 Anforderungen nach der Verwendung

Nach dem Polieren dürfen sich keine Polierflecken und/oder Hologramme zeigen.

Anlieferung:

Per kg, B 041 0414 in 5 kg Kanister
 B 042 0414 in 3 kg Dose
 B 043 0414 in 5 kg Kanister

Per Liter, B 044 0414 in 5 L Kanister

Per Stück, B 045 0414 in 3,785 L Flasche
 B 046 0414 in 3,785 L Flasche
 B 047 0414 in 3,785 L Flasche

Die Opel-Material-Nr. sind auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

revised/

überarbeitet
Alteration
Änderung19-NO-07
Date/
DatumM. Wittig
Author/
SachbearbeiterDr. A. Paletschek
Group Leader/
GruppenleiterC. Keßler
Dept. Head/
Abteilungsleiter**Documents**
Document Sharing Hub



GME ME

Paint and
Polymers Center

MATERIAL SPECIFICATION

Number/Nummer: B 040 0414

Group/Gruppe: O

Page/Seite: 2 of/von 2

First Issue (English): 19-NO-2007

Erstausgabe (Deutsch): 22-MY-1956

Directive for Suppliers:

Upon the presentation of samples the supplier is obligated to present a complete and correctly filled in EU-Safety Data Sheet.

Furthermore, a material test report must be provided which shows detailed results of the test according to material specification.

For serial shipment, the supplier must guarantee that the delivered material fulfills the Opel material specification and that the released material has not been changed.

This guarantee must be confirmed for each delivery by a written statement on the delivery note or an attached test certificate. Each material change has to be indicated by the supplier **before** delivery. Material deviating from the original material has to be released by the responsible department of the ITDC **prior** to any delivery.

Material Handling:

See EU-Safety Data Sheet, current Plant Regulations and Engineering Material Specifications (GMW 3059 and GME 00100), if need be Accident-Prevention Regulations/UVV and Hazardous Material Safety Instructions.

Deviating Laws and Regulations:

For use in other countries the valid laws and existing regulations in the respective countries are to be followed.

Hinweis für Lieferanten:

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind. Für den Serienbedarf muss der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, dass die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muss unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist **vor** der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst **nach** einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des ITDC erfolgen.

Material-Handhabung:

Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gültige Betriebsrichtlinien und Technische Lieferbedingungen für Werkstoffe (GMW 3059 und GME 00100), ggf. Unfallverhütungsvorschriften/UVV und Sicherheitsmerkmale für gefährliche Arbeitsstoffe.

Abweichende gesetzliche Vorschriften:

Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien zu beachten.

revised/

überarbeitet

Alteration

Änderung

19-NO-07

Date/

Datum

M. Wittig

Author/

Sachbearbeiter

Dr. A. Paletschek

Group Leader/

Gruppenleiter

C. Keßler

Dept. Head/

Abteilungsleiter



Documents

Document Sharing Hub

Matsp_ed.doc / K.-H. Seibel / Revision: 3 / 17.07.2007