Material Name:

Nitrite accelerator (solid)

Application:

Acceleration agent (toner), sodium nitrite-borne, for forming of fine crystalline phosphate layers on metal surfaces in spray or dip systems for Tri-cations phosphate.

General Description:

Colorless up to yellow-colored odorless crystals, light alkaline responsive in water soluble salt.

Material-Bezeichnung:

Nitritbeschleuniger (fest)

Verwendung:

Beschleunigungsmittel (Toner) auf Natriumnitritbasis zur feinkristallinen Ausbildung von Phosphatschichten auf Metalloberflächen im Tauchen oder Spritzen einer Tri-Kationen Phosphatierung.

Allgemeine Beschreibung:

Farblose bis leicht gelbliche geruchslose Kristalle, vollständig in Wasser lösliches schwach alkalisch reagierendes Salz.

Requirements

1 Requirements on Delivery

1.1 Homogeneous mixtures of technical pure raw materials.

1.2 Constant composition of all deliveries acc. to agreed tolerances in material data sheet.

1.3 Materials must not agglutinate.

1.4 Material have to be protect for light, moisture, temperature above 50°C and oxygen.

1.5 Prohibited substances:
Benzene, heavy metals, N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP), N-Ethyl-2-Pyrrolidone (NEP), Diacetone alcohol (DAA), Mesityl oxide (MO), Phorone, Isophorone

2 Processing Requirements

Materials have to be completely soluble in water.

3 Requirements after Usage

No mixing with aluminum or other metals. No mixing with oxidable substances.

Anforderungen

1 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogene Mischungen technisch reiner Rohstoffe.

1.2 Gleichbleibende Zusammensetzung aller Lieferungen gemäß der im Material-Kenndatenblatt vereinbarten Liefertoleranzen.

1.3 Materialien dürfen nicht verklumpen.

1.4 Substanz muss vor Licht, Feuchtigkeit, Temperaturen > 50°C und Sauerstoff geschützt werden.

1.5 Verwendungsverbote:
Benzol, Schwermetalle, N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP), N-Ethyl-2-Pyrrolidon (NEP), Diacetonalkohol (DAA), Mesityloxid (MO), Phoron, Isophoron

2 Anforderungen bei der Verwendung

Materialien müssen vollständig wasserlöslich sein.

3 Anforderungen nach der Verwendung

Nicht mit Aluminium oder anderen Metallen mischen. Nicht mit oxidierbaren Substanzen mischen.

Copyright General Motors Europe
Provided by IHS Markit under license with GME
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Full document details: GM B 040 0722 2016

Licensee=/, User=,
Not for Resale,

Delivery:

Per kg, acc. to release and/or arrangement.

The Opel-Material-N°: B 040 0722,
the GPDS N°,
the MGO N°: (delivery form)

have to be labeled clearly visible on all batches.

Anlieferung:

Per kg, nach Freigabe bzw. Vereinbarung.

Die Opel-Material-Nr.: B 040 0722,
die GPDS Nr.,
die MGO Nr. (Lieferform)

sind auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Directive for Suppliers:

The supplier bears the responsibility for ensuring that the materials delivered meet the relevant legislations and regulations of the countries to which they are supplied (e.g. REACH).

Upon the presentation of samples the supplier is obligated to present a complete and correctly filled in EU-Safety Data Sheet.

Furthermore, a material test report must be provided which shows detailed results of the test according to material specification.
For serial shipment, the supplier must guarantee that the delivered material fulfills the Opel material specification and that the released material has not been changed.

This guarantee must be confirmed for each delivery by a written statement on the delivery note or an attached test certificate. Each material change has to be indicated by the supplier **before** delivery. Material deviating from the original material has to be released by the responsible department of the ITDC **prior** to any delivery.

Hinweis für Lieferanten:

Der Lieferant trägt die Verantwortung dafür, dass seine gelieferten Materialien die jeweiligen gültigen Gesetze und Verordnungen der Länder erfüllen, in die geliefert wird (z.B. REACH).

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
Für den Serienbedarf muss der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, dass die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muss unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist **vor** der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst **nach** einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des ITDC erfolgen.

Material Handling:

See EU-Safety Data Sheet, current Plant Regulations and GM Worldwide Engineering Standards - Material Specification GMW3059, if need be Accident-Prevention Regulations/UVV and Hazardous Material Safety Instructions.

Material-Handhabung:

Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gültige Betriebsrichtlinien und GM Worldwide Engineering Standards - Material Spezifikation GMW3059, ggf. Unfallverhütungsvorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblätter für gefährliche Arbeitsstoffe.

Copyright General Motors Europe
Provided by IHS Markit under license with GME
No reproduction or networking permitted without license from IHS
Licensee=/, User=,
Not for Resale,
Full document details: GM B 040 0722 2016