



**Material-Bezeichnung** : Verlaufmittel für KTL (Spezial-Produkt)

**Verwendung** : Zur Korrektur des Lösungsmittelgehalts und Verbesserung des Verlaufs von kathodischem Elektrottauchlack L 000 0379.

**Allgemeine Beschreibung** : Flüssigkeit mit folgenden physikalischen Richtwerten:

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Dichte (+20 °C)         | kg/dm <sup>3</sup> : 0,9 bis 1,05 |
| Flammpunkt (DIN 53 213) | °C: > 21                          |
| Festkörpergehalt        | Gew.-%: 10 bis 16                 |
| Bindemittelgehalt       | Gew.-%: 10 bis 17                 |

**Anforderungen** : Mit dem Verlaufmittel muß es im Bedarfsfall möglich sein, den Verlauf oder den Lösungsmittelgehalt des kathodischen Elektrottauchgrundes L 000 0379 zu verbessern, ohne daß sich dies nachteilig auf die Beschichtung auswirkt.  
Das Material muß frei von Schwebstoffen und mechanischen Verunreinigungen sein.

**Anwendungseinschränkung** : Das Verlaufmittel darf nur in Verbindung mit kathodischem Elektrottauchlack des gleichen Lieferanten verwendet werden.

**Anlieferung** : Per Gewicht, B 041 0762 in Leihfässern mit 200 l Inhalt  
B 042 0762 in Leihfässern mit 200 l Inhalt  
B 043 0762 in Leihfässern mit 200 l Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

**Hinweis für Lieferanten** : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden.

| Ind. | Änderungen | Geändert und geprüft | Datum | Erstausgabe: 03.06.1982                   |
|------|------------|----------------------|-------|-------------------------------------------|
|      |            |                      |       | Gefertigt: H. J. Will <i>H. Will</i>      |
|      |            |                      |       | Geprüft: C. Keßler <i>C. Keßler</i>       |
|      |            |                      |       | Abt.-Leiter: M. Gebauer <i>M. Gebauer</i> |



Lagerung : +7 °C bis +40 °C

Lagerfähigkeit : Mind. 6 Monate nach Eingang

Gefahrklasse : B 041 0762 - A-II (VbF)  
B 042 0762 - Keine (VbF), im Original zu handhaben wie A-III  
B 043 0762 - Keine (VbF), im Original zu handhaben wie A-II

Unfallverhütung : B 041 0762 - Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 92 (Xylol)  
B 042 0762 - Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 10 (Alkohole)  
B 043 0762 - Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 41 (Glykole)

Gefährlicher  
Arbeitsstoff : B 041 0762 B 042 0762 B 043 0762

|                                            |                                                    |            |                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Kennzeichnungspflichtig<br>gemäß ArbStoffV | : Ja                                               | Nein       | Ja                                       |
| Gef. Arbeitsstoff                          | : enthält<br>Xylol,<br>Butylglykol,<br>Ethylglykol |            | enthält<br>Butylglykol                   |
| Gefahrenbezeichnung                        | : Gesundheits-<br>schädlich<br>entzündlich         |            | Gesundheits-<br>schädlich<br>entzündlich |
| Gefahrensymbol                             | : Xn                                               |            | Xn                                       |
| Hinw. auf bes. Gefahren                    | : R: 20/21/<br>22-10                               | R: 20/22   | R: 20/21/22-10                           |
| Sicherheitsratschläge                      | : S: 7-16-24/<br>25-29                             | S: 7-25-29 | S: 7-16-24/25-<br>29                     |

Umweltschutz : Wassergefährdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,  
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440  
(siehe Rückständeverzeichnis)

| Ind. | Änderungen | Geändert und geprüft | Datum | Erstausgabe: 03.06.1982                   |
|------|------------|----------------------|-------|-------------------------------------------|
|      |            |                      |       | Gefertigt: H. J. Will <i>H. J. Will</i>   |
|      |            |                      |       | Geprüft: C. Keßler <i>C. Keßler</i>       |
|      |            |                      |       | Abt.-Leiter: M. Gebauer <i>M. Gebauer</i> |