



TDC WPE
Prozeß und
Lackiertechnik

MATERIAL - SPEZIFIKATION


Nummer : B 040 0900
Gruppe : A
Blatt : 1 von 2
Erstausgabe : 01. Nov 1965

- Material-Bezeichnung** : HD Motorenöl
- Verwendung** : B 041 0900, B 043 0900 Zur Befüllung beim Ölwechsel und als Nachfüllöl in Kundendienstwerkstätten für Otto- und Dieselmotoren.
- B 042 0900, Zur Befüllung von Versuchs-Ottomotoren in der Abteilung Motorenversuch.
Als Referenzöl zum Abprüfen von Elastomeren und sonstigen Dichtungswerkstoffen nach Prüfvorschrift GME L 0004.
- Allgemeine Beschreibung** : Handelsübliche Mehrbereichsöle, die die in der Betriebsanleitung gestellten Forderungen der Leistungstests gemäß den Klassifikationen ACEA und API erfüllen.
- Anforderungen**
- Für Ottomotoren
ACEA A2-96 oder ACEA A3-96, API SG; API SH oder API SJ.
Kombinationen wie z.B. ACEA A2-96/B2-96, API SG/CD; ACEA A3-96/B2-96, API SH/CD sind zulässig.
- Für Dieselmotoren
ACEA B2-96 oder ACEA B3-96, API CD oder API CE.
Kombinationen wie z.B. ACEA A2-96/B2-96, API SG/CD; ACEA A3-96/B3-96, API SH/CE sind zulässig.
- Anlieferung** : B 041 0900 —Gebindegrößen- und Art werden von Kundendienstwerkstätten festgelegt.
B 042 0900 —in Fässern mit ca. 180kg Inhalt.
B 043 0900 —in Fässern mit ca. 180kg Inhalt.
Die Fässer sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend sorgsam zu behandeln.
Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.
- Hinweis für Lieferanten** : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das vollständig ausgefüllte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern. (VDA-Blatt 4787).
- Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
- Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

neu erstellt
Änderung

21. Aug. 1997
Datum


W. Endrich
Sachbearbeiter


H. Ackermann
Gruppenleiter


M. Gebauer
Abt.-Leiter



Documents

Document Sharing Hub



TDC WPE
Prozeß und
Lackiertechnik

MATERIAL - SPEZIFIKATION


Nummer : B 040 0900
Gruppe : A
Blatt : 2 von 2
Erstausgabe : 01. Nov 1965

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TDC erfolgen.

- Lagerung** : gemäß VLwF
- Gefahrklasse** : Keine (VbF)
- Unfall
verhütung** : siehe Sicherheitsdateblatt
- Gefahrstoff-
verordnung** : Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV
- Umweltschutz** : Wassergefährdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440 (siehe Rück-
ständeverzeichnis)
Altölkategorie 1
Nur mit Altölen nach §2, Satz 1 Altöl-
VO vermischen
Verbotene Material-Bestandteile siehe techn. Lieferbedingungen für
Werkstoffe (QU 000 ...)
- Transport-
vorschriften** : nicht reglementiert
- Abweichende
gesetzliche
Vorschriften** : Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften
die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.

neu erstellt
Änderung

21. Aug. 1997
Datum


W. Endrich
Sachbearbeiter

H. Ackermann
Gruppenleiter


M. Gebauer
Abt.-Leiter



Documents
Document Sharing Hub