

TDCE ME Werksanlagen Prozeß- und Lackiertechnik m	MATERIAL-SPEZIFIKATION	Nummer : B 040 1560 Gruppe : L Seite : 1 von 2 Erstausgabe : 28.04.1981
--	-------------------------------	--

Material-
Bezeichnung : Filtervlies (70 g/m²)
Verwendung : Als Filterhilfsmittel zur Reinigung von Öl-Emulsionen und Kühlmitteln, vornehmlich in Vakuum-Filteranlagen.
Allgemeine
Beschreibung : Filtervlies aus thermisch gebundenen Polyesterfasern mit nachstehenden Eigenschaften.
Anforderungen
Flächengewicht (DIN 53 854) g/m²: 70 ± 10

Höchstzugkraft (DIN 53 857)

trocken	längs	N/5 cm: mind. 100
	quer	N/5 cm: mind. 100
naß	längs	N/5 cm: mind. 100
	quer	N/5 cm: mind. 100

Luftdurchlässigkeit (DIN 53 887)


 bei 2 mbar 1/m²s: mind. 3000
Abmessungen


B-Nummer	M-Nummer	Max. Rollen- ø mm	Rollen- Breite mm	Hülsen- Innen-ø mm
B 041 1560	M 0691 1200	350	1800	70
B 042 1560	M 0691 1201	350	2000	70
B 044 1560	M 0691 1203	350	1300	70
B 045 1560	M 0691 1204	350	970	50
B 046 1560	M 0691 1225	350	2250	129
B 047 1560	M 0691 1230	350	440	70
B 043 1560	M 0691 0655	350	1820(+ 10)	70
B 048 1560		350	630	70
B 049 1560		350	1040	70

- Die Länge der Hülse entspricht der Vliesbreite.
- Das Vlies muß stramm gewickelt sein.
- Die erste Lage des Vlieses muß auf die Hülse geklebt oder geklammert sein.
- Das Vlies muß sich auf den jeweiligen Anlagen ohne Beanstandungen verarbeiten lassen.

 geändert
 Änderung

 18.01.93
 Datum


 M. Wittig
 Sachbearbeiter


 H. Fenkl
 Gruppenführer


 M. Gebauer
 Abt.-Leiter

TDCE ME Werksanlagen Prozeß- und Lackiertechnik m	MATERIAL-SPEZIFIKATION	Nummer : B 040 1560 Gruppe : L Seite : 2 von 2 Erstausgabe : 28.04.1981
--	-------------------------------	--

Anlieferung : per m², in Rollen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für Lieferanten

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 ...)

**Abfallbe-
seitigung**

: Gebrauchtes Filtervlies ist als Sonderabfall zu behandeln.

geändert
Änderung

23.11.92
Datum

M. Wittig
 M. Wittig
 Sachbearbeiter

H. Fenkl
 H. Fenkl
 Gruppenführer

M. Gebauer
 M. Gebauer
 Abt.-Leiter