

TDCE ME Werksanlagen Prozeß- und Lackiertechnik m	MATERIAL-SPEZIFIKATION	Nummer : B 040 1562 Gruppe : L Seite : 1 von 2 Erstausgabe : 28.04.1981
--	-------------------------------	--

Material-
Bezeichnung : Filtervlies (25 g/m²)
Verwendung : Als Filterhilfsmittel zur Reinigung von Öl-Emulsionen und Kühlmitteln, vornehmlich in Schwerkraft-Filteranlagen.
Allgemeine
Beschreibung : Filtervlies auf Polyesterbasis (B 043 1562 auf Cellulosebasis) mit nachstehenden Eigenschaften.
Anforderungen
 Flächengewicht (DIN 53 854) g/m²: 25 ± 3

Höchstzugkraft (DIN 53 857)

trocken	längs	N/5 cm: mind. 65
	quer	N/5 cm: mind. 38
naß	längs	N/5 cm: mind. 67
	quer	N/5 cm: mind. 40

Luftdurchlässigkeit (DIN 53 887)

 bei 2 mbar 1/m²s: mind. 5000
Abmessungen

B-Nummer	M-Nummer	Max. Rollen- ø mm	Rollen- Breite mm	Hülsen- Innen-ø mm
B 041 1562	M 0691 1215	350	1300	50
B 042 1562	M 0691 1216	350	970	50
B 043 1562	M 0691 1250	250	1500	70
B 044 1562	M 0691 1249	250	300	70
B 045 1562	M 0691 1229	350	1040	70
B 046 1562	M 0691 0089	250	720	70
B 047 1562		350	1040	50

- Die Länge der Hülse entspricht der Vliesbreite.
- Das Vlies muß stramm gewickelt sein.
- Die erste Lage des Vlieses muß auf die Hülse geklebt oder geklammert sein.
- Das Vlies muß sich auf den jeweiligen Anlagen ohne Beanstandungen verarbeiten lassen.

 geändert
Änderung

 20.01.93
Datum

 M. Wittig
Sachbearbeiter

 H. Fenkl
Gruppenführer

 M. Gebauer
Abt.-Leiter

Documents

Document Sharing Hub

TDCE ME Werksanlagen Prozeß- und Lackiertechnik m	MATERIAL-SPEZIFIKATION	Nummer : B 040 1562 Gruppe : L Seite : 2 von 2 Erstausgabe : 28.04.1981
--	-------------------------------	--

Anlieferung : per m², in Rollen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für Lieferanten

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 ...)

Abfallbe-
seitigung

: Gebrauchtes Filtervlies ist als Sonderabfall zu behandeln.

geändert
Änderung

20.01.93
Datum

M. Wittig
M. Wittig
Sachbearbeiter

H. Finkl
H. Finkl
Gruppenführer

M. Gebauer
M. Gebauer
Abt.-Leiter