

TDCE ME Werksanlagen Prozeß- und Lackiertechnik m	MATERIAL-SPEZIFIKATION	Nummer : B 040 1564 Gruppe : L Seite : 1 von 2 Erstausgabe : 09.01.1985
--	-------------------------------	--

Material-
Bezeichnung : Filtervlies (150 g/m²)
Verwendung : Als Filterhilfsmittel zur Reinigung von Öl-Emulsionen und Kühlmitteln, vornehmlich in Vakuum-Filteranlagen.
Allgemeine
Beschreibung : Filtervlies aus Zellwoll- bzw. synthetischen Fasern oder entsprechenden Mischungen mit nachstehenden Eigenschaften. B 045 1564, B 046 1564 und B 048 1564 zusätzlich thermisch behandelt (thermofixiert).
Anforderungen
Flächengewicht (DIN 53 854) g/m²: 150 ± 10

Höchstzugkraft (DIN 53 857)

trocken	längs	N/5 cm: mind. 280
	quer	N/5 cm: mind. 300
naß	längs	N/5 cm: mind. 280
	quer	N/5 cm: mind. 300

Luftdurchlässigkeit (DIN 53 887)

 bei 2 mbar 1/m²s: mind. 1000
Abmessungen

B-Nummer	M-Nummer	Max. Rollen-ø mm	Rollen- Breite mm	Hülsen- Innen-ø mm
B 041 1564	M 0691 1217	400	700	70
B 042 1564	M 0691 1218	400	1300	70
B 043 1564	M 0691 0664	580	2000	70
B 044 1564	M 0691 1253	400	1800	70
B 045 1564	M 0691 1489	400	2000	70
B 046 1564		400	1800	70
B 047 1564	M 0691 1657	400	2250	70
B 048 1564	M 0691 1667	400	2300	70

- Die Länge der Hülse entspricht der Vliesbreite.
- Das Vlies muß stramm gewickelt sein.
- Die erste Lage des Vlieses muß auf die Hülse geklebt oder geklammert sein.
- Das Vlies muß sich auf den jeweiligen Anlagen ohne Beanstandungen verarbeiten lassen.

 überarbeitet
 Änderung

 27.01.93
 Datum


 M. Wittig
 Sachbearbeiter


 H. Fenkl
 Gruppenführer


 M. Gebauer
 Abt.-Leiter

TDCE ME Werksanlagen Prozeß- und Lackiertechnik m	MATERIAL-SPEZIFIKATION	Nummer : B 040 1564 Gruppe : L Seite : 2 von 2 Erstausgabe : 09.01.1985
--	-------------------------------	--

Anlieferung : per m², in Rollen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für Lieferanten

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 ...)

**Abfallbe-
seitigung**

: Gebrauchtes Filtervlies ist als Sonderabfall zu behandeln.

überarbeitet
Änderung

27.01.93
Datum

M. Wittig
M. Wittig
Sachbearbeiter

H. Fenkl
H. Fenkl
Gruppenführer

M. Gebauer
M. Gebauer
Abt.-Leiter



Documents

Document Sharing Hub