

TDC WPE Prozeß- und Lackiertechnik m	MATERIAL-SPEZIFIKATION	Nummer : L 000 0309 Gruppe : E Seite : 1 von 3 Erstausgabe : 05.02.1980
--	-------------------------------	--

**Material-
Bezeichnung** : Korrosionsschutzpapier

Verwendung : Zur korrosionsschützenden Verpackung im CKD-Versand und Ersatzteillager für Stahl, Guß, vernickelte und verchromte und verzinkte Teile sowie zum Korrosionsschutz bei Bevorratung.

Die Anwendung erfolgt nach Prozeß-Spezifikation 800.

Lieferform : Glatt, in Rollen und Bogen
 Paraffiniert, in Bogen
 Karton, als Chip

Anforderungen

Aufbau : Korrosionsneutrales Kraftpapier nach DIN 53 110, mit Korrosionsschutz, beidseitig (paraffiniert - einseitig) aus der Gasphase wirkend.

<u>Spezifikation</u>	<u>Glatt</u>	<u>Paraffiniert</u>	<u>Karton</u>
Anliefergewicht (DIN 53 104)	g/m ² : 65 bis 75	75 bis 85	900 bis 1100
Dicke (DIN 53 105)	mm : 0,10 bis 0,11	0,11 bis 0,13	1,2 bis 1,5
Wirkstoff	g/m ² : Mind. 11	Mind. 11	Mind. 100
Berstwiderstand (DIN 53 113)	kPa : Mind. 170	Mind. 170	
Bruchwiderstand (DIN 53 112)N/1,5 cm	Mind. 48	Mind. 48	
pH-Wert (DIN 53 124)			
Heißextraktion	: Mind. 6,8	Mind. 6,8	6 bis 7
Paraffinauftrag	g/m ² :	Mind. 10	
Nitritgehalt	g/m ² : < 0,02	< 0,02	< 0,02
Korrosionsversuch	: siehe Opel-Spezifikation 296		

Übernahme
in Gruppe E
Änderung

05.07.94
Datum

Pfeifer
H. Pfeifer
Sachbearbeiter

H. F. Müller
H. F. Müller
Gruppenführer

M. Gebauer
M. Gebauer
Abt.-Leiter

TDC WPE Prozeß- und Lackiertechnik m	MATERIAL-SPEZIFIKATION	Nummer : L 000 0309 Gruppe : E Seite : 2 von 3 Erstaussgabe : 05.02.1980
--	-------------------------------	---

Anlieferung

Material- Nummer	Papier- Art	Anlieferung	Abmessung mm	Lager- Nummer
L 001 0309	Glatt	Rollen	900 breit	02 401 534
L 002 0309	Glatt	Rollen	1000 breit	06 618 681
L 003 0309	Glatt	Rollen	1250 breit	02 Y 00088
L 004 0309	Glatt	Rollen	1500 breit	06 618 682
L 005 0309	Paraffiniert	Bogen	750 x 750	02 889 813
L 006 0309	Glatt	Bogen	1250 x 600	02 Y 00162
L 007 0309	Glatt	Bogen	200 x 200	B 24 581201
L 009 0309	Glatt	Bogen	2000 x 500	B 24 583400
L 010 0309	Glatt	Bogen	1700 x 800	B 24 583700
L 011 0309	Glatt	Bogen	400 x 250	B 24 581100
L 012 0309	Karton	Chip	35 x 35	B 24 582200
L 017 0309	Glatt	Bogen	130 x 650	90 113 416
L 018 0309	Glatt	Bogen	80 x 80	90 113 787
L 019 0309	Glatt	Bogen	2000 x 1200	01 Y 01131
L 020 0309	Glatt	Bogen	1500 x 1000	01 Y 01133
L 021 0309	Glatt	Bogen	1000 x 300	B 24 581000

Anlieferung : In Rollen mit ca. 1000 lfd. Meter, Bogen oder Stück.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis für Lieferanten

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollständige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweisen zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufügen, aus dem die gemäß Abprüfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür übernehmen, daß die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und keinerlei Änderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefügten Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung : Trocken in geschlossenen Räumen.

**Gefährlicher
Arbeitsstoff** : Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß ArbStoffV.

Übernahme
in Gruppe E
Änderung

05.07.94
Datum

H. Pfeifer
Sachbearbeiter

H. Fenzl
Gruppenführer

M. Gebauer
Abt. Leiter