



Brake Disc Washout Programme on the Coefficient of Friction Tester
Bremsscheibenauswaschungsprogramm auf dem Reibwertprüfer

Approved
GM do Brasil

Approved
Holden's Automotive

Approved
Saab

Approved
Holden's Engine Company

Approved
ISUZU

Approved

TDCE

P. Grunwald
J. V. F. Bräker

Approved
Delta Motor

File name: 60009---.doc

Prepared:

DM

GMHA

GMB

HEC

ISUZU

SAAB

TDCE
J. V. F. Bräker

July 1997

Page 1 of 8

Revisions

Date	Paragraph
07.97	Replacement for GME L-5A/B-4 TDCE release

Änderungen

Datum	Abschnitt
07.97	Ersatz für GME L-5A/B-4 TEZE Freigabe

1 Introduction

1.1 Purpose

Testing of brake discs with reference to changes in the disc washout procedure and dissimilar thicknesses.

1.2 Foreword

N. a.

1.3 Applicability

For all brake discs

1.4 Definitions

N. a.

1.5 References

Nothing in the test procedure, however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been obtained.

Remark: In the event of a conflict between the English and the domestic language, the English language shall take precedence.

2 Resources

2.1 Facilities

N. a.

2.2 Equipment

2.2.1

Automatic friction tester

2.2.2

Disc thickness deviation measuring instrument (e.g., Hommel tester).

1 Einleitung

1.1 Zweck

Prüfung von Scheibenbremsen bezüglich Veränderung der Scheibenauswaschung und -ungleichdicke.

1.2 Vorwort

N. a.

1.3 Anwendbarkeit

Für alle Scheibenbremsen.

1.4 Definitionen

N. a.

1.5 Referenzen

Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem landessprachlichen Text, ist der englische Text ausschlaggebend.

2 Geräte und Einrichtungen

2.1 Einrichtung

N. a.

2.2 Ausrüstung

2.2.1

Automatischer Reibwertprüfer

2.2.2

Ungleichdickenmeßeinrichtung (z.B. Hommeltester)